



ハンドル (MF-44) S=1/2

計算重量 上蓋：約25kg/枚  
下蓋：約27kg  
受枠（一式）：約56kg

16	専用ハンドル	SS400		MF-44 電気亜鉛めっき	
15	パッキン	クロロプレン		-	
14	クッション	クロロプレン		-	
13	固定ボルト	SUS304		-	
12	排水ソケット	SUS304		25A管用平行ねじ	
11	下蓋取手	SUS304		-	
10	上蓋取手	SUS304		-	
9	下枠	SEHC		タールエポキシ樹脂塗装2回塗	
8	下蓋	SEHC		タールエポキシ樹脂塗装2回塗	
7	アンカーボルト	SS400		タールエポキシ樹脂塗装2回塗	
6	M10高ナット	SS400		タールエポキシ樹脂塗装2回塗	
5	溶接金網	SS400		タールエポキシ樹脂塗装2回塗	
4	上枠	SS400		タールエポキシ樹脂塗装2回塗	
3	上蓋	SS400		タールエポキシ樹脂塗装2回塗	
2	外目地	SUS304		HL	
1	内目地	SUS304		HL	
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1/10 名称	DKC BH-8SW-2(T-2) 800×1400
					鈴木 (文)	小塚	気田		
						平成 年 月 日		10 尺度	B-E3-05118 図番
親番								三角法	
図歴									

第一機材株式会社