

使用場所	施工方法	接続方法	防水方法	材質	特長	型式	ページ	型式 (エコノミー)	ページ		
屋上	後付型		アスファルトシート (塗膜)*	铸铁		RATC 250  RATB 250	I-43				
					貼り代 50mm ALC	RVPC-CR 50~125	I-42				
			アスファルトシート (塗膜)*	铸铁	貼り代 50mm ALC	RAPC-M-CR 50~125	I-42				
バルコニー・庇・廊下・踊場	打込型		アスファルトシート (塗膜)*	铸铁	貼り代 100mm	RVWPD [-K] 50~200	I-13				
					貼り代 100mm 断熱(保護)	RVWPD-P [-K] 75,100	I-25				
					貼り代 50mm	RVPD [-K] 50~150	I-14				
					貼り代 100mm デッキ	RVWPD-DR 75~150	I-34				
					貼り代 50mm デッキ	RVPD-DR 50~150	I-35				
					ステンレス 铸鋼	SRA-1D [K] 50,75~150	I-62	SRVD [-K] 50,75,100	I-63		
				ステンレス	融雪 (露出) U-U-U [-K] 50~100	I-70					
				铸铁		RPD [-K] 50~150	RPS [-K] 50~150	I-15			
					デッキ	RPD-DR 50~150	RPS-DR 50~150	I-36			
					みぞ幅 100mm	RTD [-K] 50,75	RTS [-K] 50,75	I-20	RTED [-K] (B) 50,75	RTES [-K] (B) 50,75	I-22
					みぞ幅 100mm デッキ	RTD-DR 50,75	RTS-DR 50,75	I-38			
					みぞ幅 100mm	RSLV-D-K 50,75 ストレーナ:ステンレス		I-23			
		最上階 庇用	RTD-SH-K 50,75 ストレーナ:ステンレス			I-20					
		ステンレス 铸鋼		SRM-1D [K] 50,75,100		I-64					
		アスファルトシート (塗膜)*	铸铁	貼り代 50mm	RAPD-M [-K] 50~125	I-14					
				貼り代 50mm デッキ	RAPD-M-DR 50~125	I-35					
			ステンレス 铸鋼		SRA-2D [K] 50,75~125	I-62	SRAD [-K] 50,75,100	I-63			
			铸铁		RKDM [K] 50~125	RKSM [-K] 50~125	I-15				
				デッキ	RKDM-DR 50~125	RKSM-DR 50~125	I-36				
				みぞ幅 100mm	RSDM [-K] 50,75	RSSM [-K] 50,75	I-20	RSEDM [-K] (B) 50,75	RSESM [-K] (B) 50,75	I-22	
		みぞ幅 100mm デッキ		RSDM-DR 50,75	RSSM-DR 50,75	I-38					
		ファンネル	50 ストレーナ:ステンレス	RSLM2-D-K ファンネル排水 75,100 ストレーナ:ステンレス	I-23						