



使用場所	施工方法	接続方法	防水方法	材質	特長	型式	ページ	型式 (エコノミー)	ページ		
バルコニー 中継用 ・ 廊下 中継用	打込型 	アスファルト シート (塗膜)*		鋳鉄	貼り代 50mm	RAPB-M(-K) 50~125		1-14			
					貼り代 50mm 断熱(保護)	RAPB-M-P(-K) 75,100		1-26			
					貼り代 50mm デッキ	RAPB-M-DR 50~125		1-35			
				ステンレス 鋳鋼		SRA-2B(K) 50,75~150		1-62	SRAB(-K) 50,75,100		1-63
				ステンレス		SPRA-2BK 50,75,100		1-65			
				モルタル 塗膜	鋳鉄	ファンネル	RFBM(-K) 50~150		1-16		
		ファンネル デッキ	RFBM-DR 50~150				1-37				
		鋳鉄			RKBM(-K) 50~125		1-15				
			デッキ		RKBM-DR 50~125		1-36				
			みぞ幅 100mm		RSBM(-K) 50,75		1-20				
			みぞ幅 100mm デッキ		RSBM-DR 50,75		1-38				
		ファンネル	RSLM-B-K 雨水飛散防止タイプ RSLM2-B-K ファンネルドレイン		50 ストレーナ:ステンレス	75,100 ストレーナ:ステンレス			1-23		
	ファンネル		BFF-M(K) ファンネルドレイン		75,100,125			1-24			
	ステンレス 鋳鋼		SRM-2B(K) 50,75,100		1-64						
	ステンレス		SPRM-2BK 50,75,100		1-65						
	後付型		アスファルト シート (塗膜)*	鋳鉄	貼り代 50mm ALC	RVPB-CR 50~125		1-42			
			アスファルト シート (塗膜)*	鋳鉄	貼り代 50mm ALC	RAPB-M-CR 50~125		1-42			