

使用場所	施工方法	接続方法	防水方法	材質	特長	型式	ページ		
屋上	打込型		アスファルトシート (塗膜)*	鋳鉄	貼り代100mm	RL-W(-K) 75~200		I-48	
					貼り代100mm 断熱(保護)	RL-W-P(-K) 75~100		I-53	
					貼り代50mm	RL-4S(-K) 50~150		I-49	
					貼り代50mm 断熱(保護)	RL-4SP(-K) 75~150		I-53	
			ステンレス 鋳鋼	SR-A(K) 50,75~150		SR-AL(K) 50,75~150		I-68	
				ステンレス	融雪(露出) SL-L-L-A(-K) 75,100 (アスファルト防水)	SL-L-L-S(-K) 75,100 (シート防水)		I-72	
			塩ビシート	鋳鉄	本体塩ビ被覆	RL-4S-V(-K) 50~150		I-44	
					銅製下地屋根	貼り代50mm RL-4S-DS 75~150		I-45	
			モルタル	鋳鉄	塗膜	RL-5MD(-K) 50~150		I-51	
					ステンレス 鋳鋼	SR-ML(K) 50,75~125 ストレーナ:ステンレス		I-68	
後付型			アスファルトシート (塗膜)*	鋳鉄	貼り代50mm ALC	RL-4SA 75~125		RL-4SLA 75~125	I-60
			モルタル 塗膜	鋳鉄	みぞ幅100mm	RL-7ML-K 50,75 ストレーナ:ステンレス		I-52	
屋上	打込型		アスファルトシート	ステンレス	逆梁工法用	SRGW-AL 50,75,100		I-50	

打込型 セットアップドレイン モルタル・塗膜防水用						
適用ドレイン	使用場所	材質	型式		摘要	ページ
	屋上 ・ バルコニー	エチレン 酢酸 ビニル 樹脂	RL-5MD-K 3075~50100		適用ドレイン寸法 75,100	I-51
			RL-5ML-K 3075~50100			
	バルコニー ・ 廊下		RL-7ML-K 3050~5075		適用ドレイン寸法 50,75	I-52

品名	形状(※ドレイン別途)	品名	形状(※ドレイン別途)	ページ
LSK1 よこ口排水用ドレイン 打込用レベル安定支持具				I-54