


防水層施工貼り代<sup>しろ</sup>50mm

RVシリーズ **ねじ込式**

RA-Mシリーズ **差し込式**


**RVPC-K**

屋上用




**RAPC-M-K**

屋上用




**RVPD-K**

屋上用  
バルコニー用




**RAPD-M-K**

屋上用  
バルコニー用




**RVPB-K**

バルコニー中継用



**RAPB-M-K**

バルコニー中継用



●**本体高さの調節**  
スラブ厚に応じ、スペーサーにてH1寸法を調節いたします。  
ご注文の際はH1寸法をご指示ください。

●**接続口・たて樋管**  
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。  
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。

●**特長**  
1.防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。  
2.屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。

●**施工例** I-28ページ参照。

●**施工手順例** I-27ページ参照。

●**打込金具** 詳細は I-32ページ参照。

●**共通部品表**

No.	部品名	材質	備考
①	ストレーナ		
②	防水層押え	FC150	樹脂系塗料塗装
③	本体		
④	押えボルト	SUS304	3-M8×50NW付
⑤	アンカーボルト	SWRM	—
⑥	小ねじ	SUS304	2-M6×16丸小ねじ
⑦	スペーサー	硬質塩化ビニル	ねじ込式H1=80mmを除く

※ねじ込式・差し込式の各3機種③本体は共通部品。

●**標準詳細図集該当品**

標準詳細図	型式	寸法
JCW 301,RJ-AA	RVPC-K	75~150
JCW 301,RJ-AB	RAPC-M-K	75~125
東京都住宅供給公社 KE-634	RAPC-M-K	50~100
都営住宅建築工事R-52	RAPC-M-K	50~125

●**ねじ込式寸法表**

寸法	ねじ径d	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	本体高	H1 mm	H2 mm	H3 mm	質量 kg		
											RVPC-K	RVPD-K	RVPB-K
50	Rc2	165	190 (230)	220	175	66	80	90~200	150	40	3.5	4.3	4.2
65	Rc2½	165	210 (230)	240	195	82			150	40	4.4	5.0	4.9
75	Rc3	198	230 (250)	260	214	95			170	40	4.7	5.4	5.3
100	Rc4	198	250	280	234	120			170	42	5.9	6.4	6.0
125	Rc5	228	270 (300)	310	254	148			180	45	6.9	7.6	7.1
150	Rc6	228	300	340	282	173			180	56	9.0	9.1	9.0

※( )内寸法はRVPC-Kとなります。 ※H1寸法201以上も対応いたします。

●**差し込式寸法表**

寸法	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	D6 mm	本体高	H1 mm	H2 mm	H3 mm	質量 kg		
											RAPC-M-K	RAPD-M-K	RAPB-M-K
50	165	190 (230)	220	175	66	46	90	95~200	150	40	3.3	4.1	4.0
65	165	210 (230)	240	195	82	60			150	40	4.0	4.6	4.5
75	198	230 (250)	260	214	95	69			170	40	4.7	5.4	5.3
100	198	250	280	234	120	94			170	42	6.1	6.6	6.2
125	228	270 (300)	310	254	148	117			180	45	7.4	7.7	7.2

※( )内寸法はRAPC-M-Kとなります。 ※H1寸法201以上も対応いたします。

1 鋳鉄製ルーフレイン たて口排水用