打込金具を付属しない一般型は末尾の〔-K〕を取った型式になります。



RV-Pシリーズ　ねじ込式　　RA-M-Pシリーズ　差し込式

# 防水層施工貼り代50㎜

## RVPC-P-K

屋上用
寸法 50～150




## RAPC-M-P-K

屋上用
寸法 50～125




## RVPD-P-K

屋上用
寸法 75,100




## RAPD-M-P-K

屋上用
寸法 75,100




## RVPB-P-K

バルコニー中継用
寸法 75,100




## RAPB-M-P-K

バルコニー中継用
寸法 75,100




### ●本体高さの調節

スラブ厚に応じ、スペーサーにてH1寸法を調節いたします。
ご注文の際はH1寸法をご指示ください。

### ●接続口・たて樋管

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。

### ●特　長

1.防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
2.上断熱（ＵＳＤ工法）工法用です。
防水層＋断熱材＝40㎜以下ですが、押えボルトを替えることにより40㎜以上にも対応できます。

### ●施工例

断熱押え付き*1-31*ページ参照。
※断熱押えの不要な施工方法もあります。
*1-31*ページ参照。

### ●施工手順例

*1-27*ページ参照。

### ●打込金具

詳細は *1-32*ページ参照。

### ●共通部品表

| №. | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ① | ストレーナ | FC150 | 樹脂系塗料塗装 |
| ② | 防水層押え | | |
| ③ | 本体 | | |
| ④ | 押えボルト | SUS304 | 3-M8×80NW付 |
| ⑤ | アンカーボルト | SWRM | ― |
| ⑥ | 小ねじ | SUS304 | 2-M6×16丸小ねじ |
| ⑦ | 断熱押え | FC150 | 樹脂系塗料塗装 |
| ⑧ | 固定金具 | | |
| ⑨ | スペーサー | 硬質塩化ビニル | ねじ込式H1=80㎜を除く |

### ●標準詳細図集該当品

| 標準詳細図 | 型式 | 寸法 |
|---|---|---|
| 都市再生機構　機構住宅 AE-601 | RAPC-M-P-K | 50~100 |
| 東京都住宅供給公社　KE-635 | RAPC-M-P-K | 50~100 |

### ●ねじ込式 寸法表

❖質量の欄に ✕ 印が付いている寸法の製品は、規格しておりませんのでご注意ください。

| 寸法 | ねじ径d | D1 ㎜ | D2 ㎜ | D3 ㎜ | D4 ㎜ | 本体高 | H1 ㎜ | H2 ㎜ | H3 ㎜ | 質量 kg RVPC-P-K | RVPD-P-K | RVPB-P-K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rc2 | 230 | 220 | 300 | ✕ | 80 | 90～200 | 150 | ✕ | 5.7 | ✕ | ✕ |
| 65 | Rc2½ | 230 | 240 | 300 | ✕ | | | 150 | ✕ | 6.6 | ✕ | ✕ |
| 75 | Rc3 | 230(250) | 260 | 300(320) | 95 | | | 170 | 40 | 7.1 | 7.8 | 7.7 |
| 100 | Rc4 | 250 | 280 | 320 | 120 | | | 170 | 42 | 8.5 | 9.0 | 8.6 |
| 125 | Rc5 | 270(300) | 310 | 340(370) | ✕ | | | 180 | ✕ | 9.8 | ✕ | ✕ |
| 150 | Rc6 | 300 | 340 | 370 | ✕ | | | 180 | ✕ | 13.0 | ✕ | ✕ |

❖（　）内寸法は*RVPC-P-K*となります。　❖H1寸法201以上も対応いたします。

### ●差し込式 寸法表

| 寸法 | D1 ㎜ | D2 ㎜ | D3 ㎜ | D4 ㎜ | D5 ㎜ | 本体高 | H1 ㎜ | H2 ㎜ | H3 ㎜ | 質量 kg RAPC-M-P-K | RAPD-M-P-K | RAPB-M-P-K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 230 | 220 | 300 | ✕ | 46 | 90 | 95～200 | 150 | ✕ | 5.7 | ✕ | ✕ |
| 65 | 210(230) | 240 | 300 | ✕ | 60 | | | 150 | ✕ | 6.2 | ✕ | ✕ |
| 75 | 230(250) | 260 | 300(320) | 95 | 69 | | | 170 | 63 | 7.1 | 7.8 | 7.7 |
| 100 | 250 | 280 | 320 | 120 | 94 | | | 170 | 65 | 8.7 | 9.2 | 8.8 |
| 125 | 270(300) | 310 | 340(370) | ✕ | 117 | | | 180 | ✕ | 10.4 | ✕ | ✕ |

❖（　）内寸法は*RAPC-M-P-K*となります。　❖H1寸法201以上も対応いたします。