

使用場所	施工方法	接続方法	防水方法	材 質	特 長	型 式	ページ	型 式 (エコノミー)	ページ
屋上	後付型		アスファルトシート (塗膜)*	鋳鉄	貼り代 50mm ALC	RATC 250		I-43	
						RVPC-CR 50~125			
						RAPC-M-CR 50~125			
バルコニー・ 庇・廊下・ 踊場	打込型		アスファルトシート (塗膜)*	鋳鉄	貼り代 100mm	RVWPD [-K] 50~200		I-13	
					貼り代 100mm 断熱(保護)	RVWPD-P [-K] 75,100		I-25	
					貼り代 50mm	RVPD [-K] 50~150		I-14	
					貼り代 100mm デッキ	RVWPD-DR 75~150		I-34	
					貼り代 50mm デッキ	RVPD-DR 50~150		I-35	
				ステンレス 鋳鋼		SRA-1D [K] 50,75~150		I-62	I-63
				ステンレス	融雪 (露出)	U-U-U [-K] 50~100		I-70	
						RPD [-K] 50~150		I-15	
					デッキ	RPD-DR 50~150		I-36	
					みぞ幅 100mm	RTD [-K] 50,75		I-20	
					みぞ幅 100mm デッキ	RTD-DR 50,75		I-38	
			モルタル 塗膜	鋳鉄	みぞ幅 100mm	RSLV-D-K 50,75 ストレーナ:ステンレス		I-23	I-22
					最上階 庇用	RTD-SH-K 50,75 ストレーナ:ステンレス		I-20	
						SRM-1D [K] 50,75,100		I-64	
				ステンレス 鋳鋼		RAPD-M [-K] 50~125		I-14	
					貼り代 50mm デッキ	RAPD-M-DR 50~125		I-35	
						SRA-2D [K] 50,75~125		I-62	
			モルタル 塗膜	鋳鉄		RKDM [K] 50~125		I-15	I-22
					デッキ	RKDM-DR 50~125		I-36	
					みぞ幅 100mm	RSDM [-K] 50,75		I-20	
					みぞ幅 100mm デッキ	RSDM-DR 50,75		I-38	
					ファンネル	RSLM-D-K 50 ストレーナ:ステンレス		I-23	
						RSLM2-D-K 75,100 ストレーナ:ステンレス			