

使用場所	施工方法	接続方法	防水方法	材質	特長	型式	ページ	型式 (エコノミー)	ページ
バルコニー・庇・廊下・踊場	打込型		モルタル 塗膜	铸铁	ストレーナ 開閉式	RS2DM-K 75 受枠:ステンレス	I-21		
					最上階 応用	RSDM-SH-K 50,75 ストレーナ:ステンレス	I-20		
				ステンレス 銅		SRM-2D (K) 50,75,100	I-64		
	木付け型		シート(露出)	铸铁	木付け型	RBS 50,65 (兼用)	I-47		
バルコニー 中継用・廊下 中継用	打込型		アスファルト シート (塗膜)※	铸铁	貼り代 100mm	RVWPB (-K) 65~200	I-13		
					貼り代 50mm	RVPB (-K) 50~150	I-14		
					貼り代 100mm 断熱(保護)	RVWPB-P (-K) 75,100	I-25		
					貼り代 50mm 断熱(保護)	RVPB-P (-K) 75,100	I-26		
					貼り代 100mm デッキ	RVWPB-DR 75~150	I-34		
					貼り代 50mm デッキ	RVPB-DR 50~150	I-35		
				ステンレス 銅		SRA-1B (K) 50,75~150	I-62	SRVB (-K) 50,75,100	I-63
				ステンレス		SPRA-1BK 50~100	I-65		
					融雪 (露出)	O-C-U (-K) 50~100	I-70		
			モルタル 塗膜	铸铁		RPB (-K) 50~150	I-15		
					デッキ	RPB-DR 50~150	I-36		
					みぞ幅 100mm	RTB (-K) 50,75	I-20		
					みぞ幅 100mm デッキ	RTB-DR 50,75	I-38		
					みぞ幅 100mm	RSLV-B-K 雨水飛散防止タイプ 50,75 ストレーナ:ステンレス	I-23		
						BFV-K 75,100	I-24		
				ステンレス 銅		SRM-1B (K) 50,75,100	I-64		
				ステンレス		SPRM-1BK 50~100	I-65		