

使用場所	施工方法	接続方法	防水方法	材 質	特 長	型 式	ページ		
屋上	打込型		アスファルトシート (塗膜)*	鋳鉄	貼り代 100mm	RL-W(-K) 75~200		I-48	
					貼り代 100mm 断熱(保護)	RL-W-P(-K) 75~100		I-53	
					貼り代 50mm	RL-4S(-K) 50~150		I-49	
					貼り代 50mm 断熱(保護)	RL-4SP(-K) 75~150		I-53	
			塩ビシート	ステンレス 鋳鋼		SR-A(K) 50,75~150		I-68	
				ステンレス	融雪 (露出)	SL-L-L-A(-K) 75,100 (アスファルト防水)		I-72	
屋上 バルコニー			モルタル 塗膜	鋳鉄	本体 塩ビ 被覆	RL-4S-V(-K) 50~150 貼り代50mm		I-44	
				鋳鉄	銅製 下地 屋根	RL-4S-DS 75~150		I-45	
屋上 バルコニー			モルタル 塗膜	ステンレス 鋳鋼		SR-ML(K) 50,75~125 ストレーナ:ステンレス		I-68	
				ステンレス 鋳鋼		SR-ML(K) 50,75~125 ストレーナ:ステンレス		I-68	
屋上	後付型		アスファルトシート (塗膜)*	鋳鉄	貼り代 50mm ALC	RL-4SA 75~125		I-60	
廊下 バルコニー	打込型		モルタル 塗膜	鋳鉄	みぞ幅 100mm	RL-7ML-K 50,75 ストレーナ:ステンレス		I-52	
屋上			アスファルトシート	ステンレス	逆梁 工法用	SRGW-AL 50,75,100		I-50	

打込型 セットアップドレイン モルタル・塗膜防水用

適用ドレイン	使用場所	材 質	型 式	摘 要	ページ
RL-5MD-K 	屋上 ・ バルコニー	エチレン 酢酸 ビニル 樹脂	RL-5MD-K 3075~50100	適用ドレイン寸法 75,100 	I-51
RL-5ML-K 			RL-5ML-K 3075~50100		
RL-7ML-K 	バルコニー ・ 廊下		RL-7ML-K 3050~5075	適用ドレイン寸法 50,75 	I-52

品 名	形 状 (※ドレイン別途)	品 名	形 状 (※ドレイン別途)	ページ
LSK1 よこ口排水用ドレイン 打込用レベル安定支持具				I-54