打込金具を付属しない一般型は末尾の〔-K〕を取った型式になります。

差し込式

ファンネルドレイン

PAT.

RFBM-K

水はねの少ない快適なバルコニーを演出

バルコニー中継用



❖抜型枠にも対応しております。*1-20*ページ参照。

●本体高さの調節
スラブ厚に応じ、スペーサーにてH1寸法を調節いたします。
ご注文の際はH1寸法をご指示ください。

●たて樋管
硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。

●特　長
1.PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
2.「水はね」と「水吹き出し」に対応できます。
詳細は *1-17*ページ参照。

●施工例　*1-28*ページ参照。

●施工手順例　*1-27*ページ参照。

●打込金具　*1-32*ページ参照。

●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	ストレーナ	FC150	樹脂系塗料塗装
②	本体		
③	アンカーボルト	SWRM	ー
④	小ねじ	SUS304	2-M6×16丸小ねじ
⑤	小ねじ		3-M6×12丸小ねじ
⑥	スペーサー	硬質塩化ビニル	ー

●寸法表

寸法	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	本体高	H1 mm	H2 mm	H3 mm	質量 kg
50	64	114	180	45	83	90	95～200	75	55	2.4
65	80	128	190	60	83			75	55	2.5
75	93	143	205	69	100			75	55	3.0
100	118	168	230	92	125			75	55	3.6
125	146	198	270	117	154			100	55	5.5
150	172	228	300	138	202	150	155～200	100	120	10.0

❖H1寸法201以上も対応いたします。

●標準詳細図集該当品

標準詳細図	型式	寸法
都市再生機構 機構住宅 AE-603	RFBM-K	50~100
都営住宅建築工事 B-20		
東京都住宅供給公社 KE-631		
公共建築協会評価品		50,75,100
JCW301,RJ-CB		
国土交通省大臣官房建築工事 5-33-1		