


RVW-Pシリーズ

ねじ込式

RVWPC-P-K

屋上用


寸法 75~150

***RVWPD-P-K***

屋上用

バルコニー用


寸法 75,100



RVWPB-P-K

バルコニー中継用

寸法 75,100



●寸法表

寸法	ねじ径d	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	本体高	H1 mm	H2 mm	H3 mm	質量 kg		
										RWPC-P-K	RWPD-P-K	RWPB-P-K
75	Rc3	230 (250)	350	330 (320)	95	80	90~200	170	40	8.5	9.2	9.1
100	Rc4	250	360	320	120			170	42	9.9	10.4	10.0
125	Rc5	270 (300)	390	340 (370)	×			180	×	13.1	×	×
150	Rc6	300	410	370	×	85	95~200	180	×	16.7	×	×

❖ ()内寸法はRWVPC-P-Kとなります。

❖H1寸法201以上も対応いたします。

●本体高さの調節

スラブ厚に応じ、スペーサーにてH1寸法を調節いたします。

ご注文の際はH1寸法をご指示ください。

●接続口・たて樋管

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。

●特 長

- 1.防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くっております。
- 2.防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
- 3.上断熱（U断工法）工法です。
防水層＋断熱材＝40mm以下ですが、押えボルトを替えることにより40mm以上にも対応できます。

●施工例

断熱押え付きI-31ページ参照。

※断熱押えの不要な施工方法もあります。
1-31ページ参照。

●施工手順例

1-27ページ参照。

●打入金县

詳細は I-32ページ参照。

●共通部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	ストレナー	FC150	樹脂系塗料塗装
②	防水層押え		
③	本 体		
④	押えボルト	SUS304	3-M10×80,六角ボルトN付
⑤	アンカーボルト	SWRM	—
⑥	小 ね じ	SUS304	2-M6×16丸小ねじ
⑦	断 熱 押 え	FC150	樹脂系塗料塗装
⑧	固 定 金 具		
⑨	ス ペ ー サ ー		
			ねじ込H1=80mmを除く

●標準詳細図集該当品

標準詳細図	型式	寸法
都市再生機構 機構住宅 AE-601	RVWPC-P-K	75,100
東京都住宅供給公社 KE-635	RVWPC-P-K	75,100