


RV-Pシリーズ

ねじ込式


RVPC-P-K

屋上用
寸法 50~150




RVPD-P-K

屋上用
寸法 75,100



RVPB-P-K

バルコニー中継用
寸法 75,100 ①




RA-M-Pシリーズ”

差し込式


RAPC-M-P-K

屋上用
寸法 50~125




RAPD-M-P-K

屋上用
寸法 75,100



RAPB-M-P-K

バルコニー中継用
寸法 75,100 ①



防水層施工貼り代^{しろ}50mm

- **本体高さの調節**
スラブ厚に応じ、スぺーサーにてH1寸法を調節いたします。
ご注文の際はH1寸法をご指示ください。
- **接続口・たて樋管**
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
- **特 長**
 1. 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
 2. 上断熱（USD工法）工法用です。
防水層＋断熱材＝40mm以下ですが、押えボルトを替えることにより40mm以上にも対応できます。
- **施工例** 断熱押え付き I-31 ページ参照。
※断熱押えの不要な施工方法もあります。
I-31 ページ参照。
- **施工手順例** I-27 ページ参照。
- **打込金具** 詳細は I-32 ページ参照。

●共通部品表

No	部 品 名	材 質	備 考
①	ストレーナ	FC150	樹脂系塗料塗装
②	防水層押え		
③	本 体		
④	押えボルト	SUS304	3-M8×80NW付
⑤	アンカーボルト	SWRM	—
⑥	小 ね じ	SUS304	2-M6×16丸小ねじ
⑦	断 熱 押 え	FC150	樹脂系塗料塗装
⑧	固 定 金 具		
⑨	ス ペ ー サ ー		
	硬化強化ビニル		ねじ込式H1=80mmを除く

●標準詳細図集該当品

標準詳細図	型式	寸法
都市再生機構 機構住宅 AE-601	RAPC-M-P-K	50~100
東京都住宅供給公社 KE-635	RAPC-M-P-K	50~100

●ねじ込式 寸法表

寸法	ねじ径d	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	本体高	H1 mm	H2 mm	H3 mm	質量 kg		
										RVPC-P-K	RVPD-P-K	RVPB-P-K
50	Rc2	230	220	300	×	80	90~200	150	×	5.7	×	×
65	Rc2½	230	240	300	×			150	×	6.6	×	×
75	Rc3	230 (250)	260	300 (320)	95			170	40	7.1	7.8	7.7
100	Rc4	250	280	320	120			170	42	8.5	9.0	8.6
125	Rc5	270 (300)	310	340 (370)	×			180	×	9.8	×	×
150	Rc6	300	340	370	×			180	×	13.0	×	×

❖ ()内寸法はRVPC-P-Kとなります。

❖H1寸法201以上も対応いたします。

●差し込式 寸法表

寸法	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	本体高	H1 mm	H2 mm	H3 mm	質 量 kg		
										<i>RAPC-M-P-K</i>	<i>RAPD-M-P-K</i>	<i>RAPB-M-P-K</i>
50	230	220	300	✗	46	90	95~200	150	✗	5.7	✗	✗
65	210 (230)	240	300	✗	60			150	✗	6.2	✗	✗
75	230 (250)	260	300 (320)	95	69			170	63	7.1	7.8	7.7
100	250	280	320	120	94			170	65	8.7	9.2	8.8
125	270 (300)	310	340 (370)	✗	117			180	✗	10.4	✗	✗

❖ ()内寸法は**RAPC-M-P-K**となります。

❖H1寸法201以上も対応いたします。