デッキプレート用　モルタル防水用・塗膜防水用

RP-DRシリーズ　ねじ込式

RPC-DR
屋上用



RPD-DR
バルコニー・庇用



RPB-DR
バルコニー中継用



RPS-DR
廊下・踊場用



RKM-DRシリーズ　差し込式

RKCM-DR
屋上用



RKDM-DR
バルコニー・庇用



RKBM-DR
バルコニー中継用



RKSM-DR
廊下・踊場用



●本体高さの調節
スラブ厚に応じ、スペーサーにてH1寸法を調節いたします。
ご注文の際はH1寸法をご指示ください。

●接続口・たて樋管
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。

●施工例　1-39ページ参照。

●施工手順例　1-39ページ参照。

●打込金具　詳細は 1-40ページ参照。

●共通部品表

No.	部品名	材質	備考
①	ストレーナ	FC150	樹脂系塗料塗装
②	本体		
③	アンカーボルト	SWRM	–
④	小ねじ	SUS304	2-M6×16丸小ねじ
⑤	小ねじ		3-M6×12丸小ねじ
⑥	取付金具	SEHC	–
⑦	上スペーサー	硬質塩化ビニル	
⑧	下スペーサー		L=80

●ねじ込式 寸法表

寸法	ねじ径d	D1 mm	D2 mm	D3 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	L×W mm	デッキプレートの切り欠き孔寸法φ	質量 kg RPC-DR	RPD-DR	RPB-DR	RPS-DR
50	Rc2	114	180	64	70～200	85	41	75	305×183	95	2.9	2.9	3.1	2.8
65	Rc2½	128	190	80		90	41	75	305×183	112	3.3	3.2	3.4	3.0
75	Rc3	143	205	93		95	45	75	305×183	120	3.7	3.6	4.3	3.9
100	Rc4	168	230	118		100	45	75	305×228	145	4.7	4.4	4.6	4.2
125	Rc5	198	270	146		120	51	100	305×305	172	6.9	6.7	7.1	6.4
150	Rc6	228	300	172		140	57	100	305×305	222	8.0	7.2	7.9	6.9

❖H1寸法201以上も対応いたします。

●差し込式 寸法表

寸法	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	L×W mm	デッキプレートの切り欠き孔寸法φ	質量 kg RKCM-DR	RKDM-DR	RKBM-DR	RKSM-DR
50	114	180	64	45	60～200	85	41	75	305×183	85	2.8	2.7	3.0	2.6
65	128	190	80	60		90	41	75	305×183	95	3.1	3.0	3.2	2.8
75	143	205	93	69		95	45	75	305×183	112	3.3	3.3	3.5	3.1
100	168	230	118	92		100	45	75	305×228	140	4.4	4.1	4.3	3.9
125	198	270	146	117		120	51	100	305×305	172	6.1	5.9	6.3	5.6

❖H1寸法201以上も対応いたします。