



※印はスペーサーで調節します。

| 5 | スペーサー | 硬質塩化ビニル | | | SUC3 (内径φ75) |
|----|------------|---------|----|------|--------------|
| 4 | アンカーボルト | SWRM | | | - |
| 3 | 小ねじ | SUS304 | | | 2-M6×16丸小ねじ |
| 2 | 本体 (RTD本体) | FC150 | | | 樹脂系塗料塗装 |
| 1 | ストレーナ | SUS304 | | | - |
| 項番 | 名称 | 材質 | 個数 | kg/個 | 記事 |

仕様 1 2 名称
 回転防止機能付 ねじ込式
 みぞ幅100mm用 塗膜防水用・モルタル防水用

| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 | 担当 | 製図 | 照査 | 承認 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | 清田 | 野林 | 金子 |
| 親番 | | | | | | | |
| 図歴 | | | | | | | |

| | | |
|-----|----|----------------------|
| 1 | 名称 | DKC |
| 2 | | 屋上階底用ドレイン モルタル・塗膜防水用 |
| 尺度 | | RTD-SH-K 50 |
| 三角法 | | PR-E3-02377 |
| 図番 | | |

