



※印はスラブ厚に応じ、スペーサーにて調節いたします。

防水層施工貼り代100mm

| | | | | |
|----|---------|---------|----|-------------------|
| 7 | スペーサー | 硬質塩化ビニル | | VU8 (内径ø202) |
| 6 | 小ねじ | SUS304 | | 2-M6×16丸小ねじ |
| 5 | アンカーボルト | SWRM | | — |
| 4 | 押えボルト | SUS304 | | 3-M10×40 六角ボルトNW付 |
| 3 | 本体 | FC150 | | 樹脂系塗料塗装 |
| 2 | 防水層押え | FC150 | | 樹脂系塗料塗装 |
| 1 | ストレーナ | FC150 | | 樹脂系塗料塗装 |
| 項番 | 名称 | 材質 | 個数 | kg/個 記事 |

| | | | | |
|----|--|----|----|--------------|
| 仕様 | 鋳鉄製ルーフドレイン たて口排水用 ねじ込式 アスファルト防水用 (シート防水用・塗膜防水用) 露出&保護防水 | | | |
| 担当 | 製図 | 照査 | 承認 | 名称 |
| | 清田 | 野林 | 金子 | DKC |
| | | | | RWPC-K 150 |
| | | | | 第一機材株式会社 |
| | | | | PR-E3-02611A |