

化粧蓋機種選定表

※機能欄の用語はSHASE-S規格を引用しております。防水・防臭等の機能区分は2-1-6~2-1-7ページをご参照ください。

化粧蓋とは、床および路面の仕上材と同一材料を蓋に充填できる構造を持ったマンホールカバーのことを言います。

化粧蓋は耐荷重、目地の種類、蓋の角・丸形状、仕上材の厚さなどに対応できるようにいくつかの種類を揃えておりますので、目的に合わせて機種をご選定いただけますようお願いいたします。

1 化粧蓋

寸法は有効寸法を示しますが、**MWPT-3S, -5S, -5, -5SMD・MT-5S, -5, -5SL, -5S6, -5SD** の場合のみ蓋寸法の呼称を示します。

T 荷重	機 能	充填深さ mm	目 地	型 式	蓋枠形状				ページ	寸 法						摘 要			
					○	□	○	□		300	350	450	500	600	750		900		
2-1 化粧蓋 (充填用マンホールカバー)	歩行用	15	ステンレス目地	MWPT-3S					●	2-1-20								二重蓋	
	T-2	簡易密閉形	33・44	ステンレス目地	MT-5S					●	2-1-16	●	●	●	●	●	●	インターロッキングブロック用	
				黄銅目地	MT-5					●	2-1-16	●	●	●	●	●	●		
			40・43	ステンレス目地	MT-H2S					●	2-1-12	●	●	●	●	●	●		
				黄銅目地	MT-H2B					●	2-1-12	●	●	●	●	●	●		
				鑄鉄目地	MT-E2					●	2-1-13	●	●	●	●	●	●		
		70	ステンレス目地	MIB-RS-2					●	2-1-24		●		●					
			鑄鉄目地	MIB-R2-2					●	2-1-24		●		●					
		密閉形	33	ステンレス目地	MT-5SL					●	2-1-16		●		●				ボルトロック式
			33・44	ステンレス目地	MWPT-5S					●	2-1-17					●	●		二重蓋
				黄銅目地	MWPT-5					●						●	●		
	44		ステンレス目地	MWPT-5SMD					●	2-1-17					●	●	断熱カバーMD付		
	40・43		ステンレス目地	MT-H2SL					●	2-1-12	●	●	●	●	●	●	ボルトロック式		
	黄銅目地	MT-H2BL					●	2-1-12	●	●	●	●	●	●					
	T-6	簡易密閉形	33	ステンレス目地	MT-5S6					●	2-1-16					●	●	インターロッキングブロック用	
ステンレス目地				MT-H6S					●	2-1-12	●	●	●	●	●	●			
40・43			黄銅目地	MT-H6B					●	2-1-12		●		●		●			
			鑄鉄目地	MT-E6					●	2-1-13	●	●	●	●	●	●			
			鑄鉄目地	MT-24P					●	2-1-22		●	●	●	●	●			
70		ステンレス目地	MIB-RS-6					●	2-1-24		●		●		●				
		鑄鉄目地	MIB-R2-6					●	2-1-24		●		●		●				
密閉形		40・43	ステンレス目地	MT-H6SL					●	2-1-12	●	●	●	●	●	●	ボルトロック式		
			黄銅目地	MT-H6BL					●	2-1-12	●	●	●	●	●	●			
			鑄鉄目地	MT-E6L					●	2-1-13	●	●	●	●	●	●			
	70	鑄鉄目地	MIB-14					●	2-1-23		●	●	●	●	●	インターロッキングブロック用			
		T-8 ・ T-14 歩道(車両乗入)仕様	簡易密閉形	30	鑄鉄目地	MT-14K					●	2-1-21				●	●	インターロッキングブロック用	
鑄鉄目地	MT-14							●	2-1-21				●	●					
33	ステンレス目地			MT-5SD					●	2-1-16				●	●				
50	鑄鉄目地			MT-24PD					●	2-1-22	●	●	●	●	●				
70	ステンレス目地		MIB-RS-14					●	2-1-24		●		●		●				
鑄鉄目地	MIB-R2-14					●	2-1-24		●		●		●						
密閉形	46	ステンレス目地	MWT-24DS					●	2-1-20		●		●		●	ボルトロック式			
	25	鑄鉄目地	MOT					●	2-1-22		●		●		●	リバーシブルタイプ			
T-20 ランクC T-25 ランクC	簡易密閉形	30	鑄鉄目地	MT-14KD					●	2-1-21				●	●	インターロッキングブロック用			
			鑄鉄目地	MT-14D					●					●	●				
		40・43	ステンレス目地	MT-HDS					●	2-1-12	●	●	●	●	●		●		
			黄銅目地	MT-HDB					●	2-1-12		●		●			●		
			鑄鉄目地	MT-ED					●	2-1-13	●	●	●	●	●		●		
		70	ステンレス目地	MIB-RS-20					●	2-1-24		●		●			●		
			鑄鉄目地	MIB-R2-20					●			●		●			●		
	70・73	ステンレス目地	MTIB-20SL					●	2-1-26						●				
		鑄鉄目地	MTIB-20L					●							●				
	密閉形	41・80	鑄鉄目地	MIB-R2-20-OS					●	2-1-25	●	●	●	●	●	●			
40・43			ステンレス目地	MT-HDSL					●	2-1-12	●	●	●	●	●	●	ボルトロック式		
			黄銅目地	MT-HDBL					●			●	●	●	●	●			
鑄鉄目地	MT-EDL					●	2-1-13	●	●	●	●	●	●						
70	鑄鉄目地	MIB-14D					●	2-1-23		●	●	●	●	●	インターロッキングブロック用				



水抜き孔付・化粧蓋 施工上のご注意

水抜き孔付製品を施工・充填する際は、仕上材・下地材等がそれぞれの水抜き孔から流れないように不織布等の設置をお願いいたします。仕上材・下地材等が水抜き孔から、蓋と受枠の間に流入して蓋の開閉ができなくなる可能性があります。



ステンレス目地付・化粧蓋 施工上のご注意

蓋にモルタルを充填する際は、セルフレベルング材等の流動性の高いモルタルは使用しないでください。ステンレス目地と蓋受枠の鑄物部分とのスキマから、蓋と受枠の間に流入して蓋の開閉ができなくなる可能性があります。万が一流動性の高いモルタルを使用する場合は、ステンレス目地と蓋受枠の鑄物部分とのスキマなどをシーリング材等で埋めてから充填してください。