

2 スライドカバー

注) MIB-DS, MIB-Dの寸法750,900は簡易防水型ではありません。

T 荷重	機能	充填深さ mm	目地	型式	蓋枠形状				ページ	寸法						摘要
					○	□	△	◇		300	350	450	500	600	750	
T-2	簡易密閉形	72	ステンレス目地	MIB-2Sローラー付PC採用	●			2-1-30	●	●	●	●	●		インターロッキング ブロック用	
				MIB-2Sローラー付	●			2-1-35	●	●	●	●	●			
		70	亜鉛・アルミ溶射目地	MIB-2-Yローラー付	●			2-1-33	●	●	●	●	●			
				铸铁目地	MIB-2ローラー付PC採用	●			2-1-30	●	●	●	●	●		
T-6	簡易密閉形	67	铸铁目地	MHIB-6	●			2-1-36			●	●		インターロッキング ブロック用		
				MHIB-6S	●			2-1-37			●	●				
		70・68	ステンレス目地	MIBE-6	●			2-1-38	●	●						
				MIBE-6S	●			2-1-39	●	●						
		72	ステンレス目地	MIB-6Sローラー付PC採用	●			2-1-30	●	●	●	●	●			
				MIB-6Sローラー付	●			2-1-35	●	●	●	●	●			
		70	亜鉛・アルミ溶射目地	MIB-6-Yローラー付	●			2-1-33	●	●	●	●	●			
				铸铁目地	MIB-6ローラー付PC採用	●			2-1-30	●	●	●	●		●	
		70	铸铁目地	MIB-6ローラー付	●			2-1-34	●	●	●	●	●			
				MIB-R	●	●		2-1-40					●			
46	铸铁目地	MT-22P	●			2-1-41		●	●	●						
T-8 ・ T-14 歩道(車両乗入)仕様	簡易密閉形	72	ステンレス目地	MIB-DSローラー付PC採用	●			2-1-30	●	●	●	●	●	インターロッキング ブロック用		
				MIB-DSローラー付	●			2-1-35	●	●	●	●	●			
		70	亜鉛・アルミ溶射目地	MIB-D-Yローラー付	●			2-1-33	●	●	●	●	●			
				铸铁目地	MIB-Dローラー付PC採用	●			2-1-30	●	●	●	●		●	
		70	铸铁目地	MIB-Dローラー付	●			2-1-34	●	●	●	●	●			
				MIB-RD	●	●		2-1-40					●			
		46	铸铁目地	MT-22PD	●					●	●	●				
		48	ステンレス目地	MWT-22DS	●			2-1-41				●				
		46	铸铁目地	MWT-22D	●							●				
		70	铸铁目地	MIB-D5	●			2-1-42	600×3344						5連スライドカバー	
MIB-D4	●					600×2658						4連スライドカバー				
MIB-D3	●					600×1972						3連スライドカバー				
MIB-D2	●					600×1286						2連スライドカバー				
MIB-D2-45	●					450× 980										
T-20 ランクC ・ T-25 ランクC	簡易密閉形	65・66	铸铁目地	MHIB-20	●			2-1-36			●	●		インターロッキング ブロック用		
				MHIB-20S	●			2-1-37			●	●				
		68	ステンレス目地	MIBE-20	●			2-1-38	●	●						
				MIBE-20S	●			2-1-39	●	●						
		70	亜鉛・アルミ溶射目地	MIB-20D-Yローラー付	●			2-1-33	●	●	●	●	●			
铸铁目地	MIB-20Dローラー付			●			2-1-34	●	●	●	●	●				

2-1
化粧蓋 (充填用マンホールカバー)

3 キャブ用化粧蓋 (CAB)

T 荷重	機能	充填深さ mm	目地	型式	蓋枠形状	ページ	寸法	摘要
T-8 ・ T-14 歩道(車両乗入)仕様	簡易密閉形	70	铸铁目地	MCAB 400× 800	●	2-1-44	400× 800	スライドカバー
				MCAB 600×1200	●		600×1200	2連スライドカバー
				MCAB 600×1350	●		600×1350	
		70	铸铁目地	MCAB 1000× 850	●	2-1-45	1000× 850	4枚スライドカバー
				MCAB 1000×1350	●		1000×1350	
		30	铸铁目地・ スチール目地	MCAB 1220×1408-3	●	2-1-46	1220×1408	3枚蓋
				MCAB 1220×1408-4	●		1220×1408	4枚蓋

4 電線共同溝蓋 C-CBox

T 荷重	機能	充填深さ mm	目地	型式	蓋枠形状	ページ	寸法	摘要
T-25 歩道(車両乗入)仕様 一輪荷重 5000kgf	ロック機構	40	铸铁目地	铸铁蓋特殊部用	●	2-1-49	1020 (1220) ×3000,4500,6000	1ユニット500mm
				铸铁蓋地上機器部用	●		1020×2000,3000,4500	
37	スチール目地	軽量蓋特殊部用	●	2-1-49	●	1020 (1220) ×3000,4500,6000	溶融亜鉛めっき	
								軽量蓋地上機器部用