



T-8荷重 (敷地内仕様)

破壊荷重	載荷板	質量
80kN以上	φ150	57.7kg

T-14歩道 (車面乗入)仕様

破壊荷重	載荷板	質量
90.6kN以上	200×240	57.7kg

・蓋と受枠に水抜き孔があります。  
 仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等(別途)の設置をお願いします。  
 ・受枠ステンレス目地外周部には、10mm程度の突起があります。シーリング幅等にご注意下さい。

7	スライドローラー	SUS304			
6	目地保護板	ポリエチレン			
5	取手キャップ	SUS304			
4	ゴムパッキン	クロロプレン			
3	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装・15×12水抜き孔付(側面下側)
2	カバー	FCD500			樹脂系塗料塗装・10×12水抜き孔付(側面下側)
1	ステンレス目地	SUS304			
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	DKC			
					福田	齊藤	金子	1/5	T-8荷重(敷地内仕様)用 T-14歩道(車面乗入)仕様用 T-20緊急車両通行可能 簡易密閉形 ステンレス目地 MIB-DSローラー付 450		
				平成 年 月 日			三角法	PM-E3-05041C			
親番				第一機材株式会社			図番				
図歴											