DKC







施工部分図




スライドハンドル
MF−6




ロック錠専用鍵 S=1/2
MF−43




ロック錠断面図 S=1/2
LO−S




T−8荷重（敷地内仕様）

| 破壊荷重 | 載荷板 | 質量 |
|---|---|---|
| 80kN以上 | φ150 | 57.7kg |

T−14歩道（車両乗入）仕様

| 破壊荷重 | 載荷板 | 質量 |
|---|---|---|
| 90.6kN以上 | 200×240 | 57.7kg |

- 蓋と受枠に水抜き孔があいています。
  仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等（別途）の設置をお願いします。
  また、受枠を固定の際モルタル等で水抜き孔を塞いでしまいますと、水抜き孔が機能しなくなりますのでご注意ください。
- 受枠ステンレス目地外周部には、10mm程度の突起があります。シーリング幅等にご注意ください。

| 項番 | 名称 | 材質 | 個数 | kg/個 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ロック錠専用鍵 | SUS304 | | | |
| | スライドハンドル | FCD500 | | | 樹脂系塗料塗装 |
| 7 | スライドローラー | SUS304 | | | |
| 6 | 目地保護板 | ポリエチレン | | | |
| 5 | ロック錠：LO−S | SUS304 | | | |
| 4 | ゴムパッキン | クロロプレン | | | |
| 3 | 受枠 | FC200 | | | 樹脂系塗料塗装・15×12水抜き孔（側面下側） |
| 2 | カバー | FCD500 | | | 樹脂系塗料塗装・10×12水抜き孔（側面下側） |
| 1 | ステンレス目地 | SUS304 | | | |

| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 親番 | | | |
| 図歴 | | | |

| 担当 | 製図 | 照査 | 承認 |
|---|---|---|---|
| | 秋山 | 齊藤 | 金子 |

平成 年 月 日

第一機材株式会社

1/5
尺度
三角法

名称：DKC
T−8荷重（敷地内仕様）用 T−14歩道（車両乗入）仕様用
T−20緊急車両通行可能 簡易密閉形 ステンレス目地
MIB−DSローラー付 450 ロック錠付

図番：PM−E3−04820D