



T-8荷重（敷地内仕様）

破壊荷重	載荷板	質量
80kN以上	φ150	62.5kg

T-14歩道（車面乗入）仕様

破壊荷重	載荷板	質量
90.6kN以上	200×240	62.5kg

- ・蓋と受枠に水抜き孔があります。仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等（別途）の設置をお願いします。
- ・受枠ステンレス目地外周部には、10mm程度の突起があります。シーリング幅等にご注意下さい。

項番	名称	材質	個数	kg/個	記	事
7	スライドローラー	SUS304				
6	目地保護板	ポリエチレン				
5	取手キャップ	SUS304				
4	ゴムパッキン	クロロプレン				
3	受枠	FC200				樹脂系塗料塗装・15×12水抜き孔付（側面下側）
2	カバー	FCD500				樹脂系塗料塗装・10×12水抜き孔付（側面下側）
1	ステンレス目地	SUS304				

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	DKC			
					福田	齊藤	金子	1	T-8荷重（敷地内仕様）用 T-14歩道（車面乗入）仕様用 T-20緊急車両通行可能 簡易密閉形 ステンレス目地		
				平成 年 月 日			5	MIB-DSローラー付 500			
親番				第一機材株式会社			三角法	PM-E3-05042C			
図歴											