



| T-8荷重(敷地内仕様) | | | T-14歩道(車両乗入)仕様 | | |
|--------------|------|--------|----------------|---------|--------|
| 破壊荷重 | 載荷板 | 質量 | 破壊荷重 | 載荷板 | 質量 |
| 80kN以上 | φ150 | 82.6kg | 181.2kN以上 | 200×500 | 82.6kg |

・蓋と受枠に水抜き孔があいています。
仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等(別途)の設置をお願いします。
・受枠ステンレス目地外周部には、10mm程度の突起があります。シーリング幅等にご注意下さい。

| 項番 | 名称 | 材質 | 個数 | kg/個 | 記 | 事 |
|----|-----------|--------|----|------|---|--------------------------|
| | ロック錠専用鍵 | SUS304 | | | | |
| 7 | スライドローラー | SUS304 | | | | |
| 6 | 目地保護板 | ポリエチレン | | | | |
| 5 | ロック錠:LO-S | SUS304 | | | | |
| 4 | ゴムパッキン | クロロプレン | | | | |
| 3 | 受枠 | FC200 | | | | 樹脂系塗料塗装・15×12水抜き孔付(側面下側) |
| 2 | カバー | FCD500 | | | | 樹脂系塗料塗装・10×12水抜き孔付(側面下側) |
| 1 | ステンレス目地 | SUS304 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----|----|----|-----|----|---|
| 担当 | 製図 | 照査 | 承認 | 1/5 | 名称 | DKC T-8荷重(敷地内仕様)用 T-14歩道(車両乗入)仕様用 T-20緊急車両通行可能 簡易密閉形 ステンレス目地 MIB-DSローラー付 600 ロック錠付 |
| 秋山 | 齊藤 | 金子 | | 1/5 | | |
| 平成 年 月 日 | | | | 尺度 | 図番 | PM-E3-04825C |
| 第一機材株式会社 | | | | 三角法 | | |