



T-8荷重 (敷地内仕様)

破壊荷重	載荷板	質量
80kN以上	φ150	139.3kg

T-14歩道 (車両乗入) 仕様

破壊荷重	載荷板	質量
181.2kN以上	200x500	139.3kg

- ・蓋と受枠に水抜き孔があいています。
- ・仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等 (別途) の設置をお願いします。
- ・受枠ステンレス目地外周部には、10mm程度の突起があります。シーリング幅等にご注意下さい。

項番	名称	材質	個数	kg/個	記	事
8	センターリブ	FCD500				樹脂系塗料塗装
7	スライドローラー	SUS304				
6	目地保護板	ポリエチレン				
5	取手キャップ	SUS304				
4	ゴムパッキン	クロロプレン				
3	受枠	FC200				樹脂系塗料塗装・15x12水抜き孔付 (側面下側)
2	カバー	FCD500				樹脂系塗料塗装・10x12水抜き孔付 (側面下側)
1	ステンレス目地	SUS304				

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1/10 尺度	名称	DKC	
					福田	齊藤	金子				
親番				平成 年 月 日				三角法	図番	PM-E3-05044C	
図歴				第一機材株式会社							