



T-8荷重 (敷地内仕様)

破壊荷重	載荷板	質量
80kN以上	φ150	179.5kg

T-14歩道 (車両乗入)仕様

破壊荷重	載荷板	質量
181.2kN以上	200×500	179.5kg

・蓋と受枠に水抜き孔があいています。
仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等 (別途) の設置をお願いします。
・受枠ステンレス目地外周部には、10mm程度の突起があります。シーリング幅等にご注意下さい。

項番	名称	材質	個数	kg/個	記	事
	ロック錠専用鍵	SUS304				
8	センターリブ	FCD500				樹脂系塗料塗装
7	スライドローラー	SUS304				
6	目地保護板	ポリエチレン				
5	ロック錠: LO-S	SUS304				
4	ゴムパッキン	クロロプレン				
3	受枠	FC200				樹脂系塗料塗装・15×12水抜き孔付 (側面下側)
2	カバー	FCD500				樹脂系塗料塗装・10×12水抜き孔付 (側面下側)
1	ステンレス目地	SUS304				

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1/10	名称	DKC
					秋山	齊藤	金子	1/10		
					平成 年 月 日			尺度		
親番				第一機材株式会社				三角法	図番	PM-E3-04831C
図歴										