



T-8荷重 (敷地内仕様)

破壊荷重	載荷板	質量
80kN以上	φ150	135.0kg

T-14歩道 (車両乗入)仕様

破壊荷重	載荷板	質量
181.2kN以上	200x500	135.0kg

・蓋と受枠に水抜き孔があります。
仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等 (別途) の設置をお願いします。

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
	スライドハンドル	FCD500			樹脂系塗料塗装
6	センターリブ	FCD500			樹脂系塗料塗装
5	スライドローラー	SUS304			
4	取手キャップ	クロロプレン			
3	ゴムパッキン	クロロプレン			
2	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装・15x12水抜き孔付 (側面下側)
1	カバー	FCD500			樹脂系塗料塗装・10x12水抜き孔付 (側面下側)

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1/10 名称	DKC T-8荷重 (敷地内仕様) 用 T-14歩道 (車両乗入) 仕様用 簡易防臭型 T-20緊急車両通行可能 MIB-Dローラー付 750
					成田	齊藤	金子		
親番				第一機材株式会社				三角法 図番	PM-E3-01740F
図歴									