



T-8荷重(敷地内仕様)

破壊荷重	載荷板	質量
80kN以上	φ150	62.5kg

T-14歩道(車面乗入)仕様

破壊荷重	載荷板	質量
90.6kN以上	200x240	62.5kg

・蓋と受枠に水抜き孔があいています。
 仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等(別途)の設置をお願いします。
 ・受枠ステンレス目地外周部には、10mm程度の突起があります。シーリング幅等にご注意下さい。

項番	名称	材質	個数	kg/個	記	事
	ロック錠専用鍵	SUS304				
9	締付ボルト,六角ナット,座金					
8	柵取付金具	SS400	1.2/組			溶融亜鉛めっき
7	スライドローラー	SUS304				
6	目地保護板	ポリエチレン				
5	ロック錠:LO-S	SUS304				
4	ゴムパッキン	クロロプレン				
3	受枠	FC200				樹脂系塗料塗装・15x12水抜き孔付(側面下側)
2	カバー	FCD500				樹脂系塗料塗装・10x12水抜き孔付(側面下側)
1	ステンレス目地	SUS304				

担当	製図	照査	承認	1/5	名称	DKC T-8荷重(敷地内仕様)用 T-14歩道(車面乗入)仕様用 T-20緊急車両通行可能 簡易密閉形 ステンレス目地 MIB-DSローラー付 500 ロック錠付 PC柵用
秋山	齊藤	金子		尺度		
平成 年 月 日				三角法	図番	PM-E3-04690D
第一機材株式会社						