



T-8荷重(敷地内仕様)

破壊荷重	載荷板	質量
80kN以上	φ150	82.6kg

T-14歩道(車面乗入)仕様

破壊荷重	載荷板	質量
181.2kN以上	200x500	82.6kg

・蓋と受枠に水抜き孔があります。  
 仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等(別途)の設置をお願いします。  
 ・受枠ステンレス目地外周部には、10mm程度の突起があります。シーリング幅等にご注意下さい。

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
	ロック錠専用鍵	SUS304			
9	締付ボルト,六角ナット,座金				
8	樹取付金具	SS400	1.8/組		溶融亜鉛めっき
7	スライドローラー	SUS304			
6	目地保護板	ポリエチレン			
5	ロック錠:LO-S	SUS304			
4	ゴムパッキン	クロロプレン			
3	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装・15x12水抜き孔(側面下側)
2	カバー	FCD500			樹脂系塗料塗装・10x12水抜き孔(側面下側)
1	ステンレス目地	SUS304			

担当	製図	照査	承認	1/5	名称	DKC T-8荷重(敷地内仕様)用 T-14歩道(車面乗入)仕様用 T-20緊急車両通行可能 簡易密閉形 ステンレス目地 MIB-DSローラー付 600 ロック錠付 PC樹用
秋山	齊藤	金子				
第一機材株式会社				三角法	図番	PM-E3-04693D