



| | |
|---------|--------|
| 破壊荷重 | 質量 |
| 200kN以上 | 57.5kg |

| 項番 | 名称 | 材質 | 個数 | kg/個 | 記事 |
|----|--------|--------|----|------|---------|
| 11 | 南京錠 | CAC203 | | | |
| 10 | ワッシャー | SS400 | | | 電気亜鉛めっき |
| 9 | 締付ナット | SS400 | | | 電気亜鉛めっき |
| 8 | ゴムパッキン | クロロプレン | | | |
| 7 | ゴムパッキン | クロロプレン | | | |
| 6 | ゴムパッキン | クロロプレン | | | |
| 5 | スピンドル | SUS304 | | | |
| 4 | 締付バー | SS400 | | | 溶融亜鉛めっき |
| 3 | 錠カバー | FC200 | | | 樹脂系塗料塗装 |
| 2 | 受枠 | FC200 | | | 樹脂系塗料塗装 |
| 1 | カバー | FCD500 | | | 樹脂系塗料塗装 |

| | | | | | | |
|----------|----|----|----|-----|----|---|
| 担当 | 製図 | 照査 | 承認 | 1/5 | 名称 | DKC T-20荷重・T-25荷重(敷地内仕様)用 密閉形 パーロック式 MWL-D 600 |
| | 福田 | 齊藤 | 金子 | | | |
| 平成 年 月 日 | | | | 尺度 | 図番 | PM-E3-02480C |
| 第一機材株式会社 | | | | 三角法 | | |