



部分詳細図 S=1/2

T-8荷重（敷地内仕様）

| 破壊荷重 | 載荷板 | 質量 |
|--------|------|--------|
| 80kN以上 | φ150 | 64.5kg |

T-14歩道（車両乗入）仕様

| 破壊荷重 | 載荷板 | 質量 |
|-----------|---------|--------|
| 181.2kN以上 | 200×500 | 64.5kg |

| 項番 | 名称 | 材質 | 個数 | kg/個 | 記事 |
|----|---------|--------|----|------|----------|
| 7 | ゴムパッキン | クロロプレン | | | |
| 6 | ゴムパッキン | クロロプレン | | | |
| 5 | 六角穴付ボルト | SUS304 | | | 2-M10×35 |
| 4 | 取手キャップ | SUS304 | | | |
| 3 | 受枠 | FC200 | | | 樹脂系塗料塗装 |
| 2 | カバー | FCD500 | | | 樹脂系塗料塗装 |
| 1 | ステンレス目地 | SUS304 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----|----|----|-----|----|---|---------|
| 担当 | 製図 | 照査 | 承認 | 1/5 | 名称 | DKC | |
| | 秋山 | 齊藤 | 金子 | | | T-8荷重（敷地内仕様）用 T-14歩道（車両乗入）仕様用 T-20緊急車両通行可能 密閉形 ステンレス目地 | |
| 平成 年 月 日 | | | | 尺度 | 図番 | MWT-24DS 600 | ボルトロック式 |
| 第一機材株式会社 | | | | 三角法 | | PM-E3-02780F | |