

# ダクタイトル鋳鉄製品 機種選定表

## ●機種選定表

※表記以外の重荷重タイプも別途承ります。

単位:mm

区分	用途	蓋			枠			適用荷重	ページ	みぞ幅・□ます穴																																									
		型式	材質(仕様)	スキマ	型式	材質(仕様)	高さ			80	150	180	200	240	250	300	400	450	500	600																															
3-1 ダクタイトル鋳鉄製 スレンダリー側溝蓋 (バウンダリー側溝蓋・ナロースリット側溝蓋)	U字溝用タイプ	DGSK-OS DGSK-OST DGSK DGSK-LT DGSK-S DGSK-T	鋳鉄製 (樹脂系塗料塗装)	5 5.8 7 5.8 7 7	SLSS-U片寄せ	スチール製 (溶融亜鉛めっき+ タールエポキシ樹脂塗装)	110 140	T-2用~ T-14(R5)用	3-1-8																																										
		DGSK-OS-片寄せ掃除口 DGSK-OST-片寄せ掃除口 DGSK-片寄せ掃除口 DGSK-LT-片寄せ掃除口								鋳鉄製 (樹脂系塗料塗装)	5 5.8 7 5.8	SLSS-U片寄せ掃除口 SLSS14-U片寄せ掃除口	スチール製 (溶融亜鉛めっき+ タールエポキシ樹脂塗装)	110 140	T-2用~ T-14(R5)用	3-1-9																																			
		DGSK-OS-Y DGSK-OST-Y DGSK-Y DGSK-LT-Y															鋳鉄製 (亜鉛・アルミ溶射)	5 5.8 7 5.8	SLSSG-U片寄せ	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	110 140	T-2用~ T-14(R5)用	3-1-38 (枠参照)																												
		DGSK-OS-Y-片寄せ掃除口 DGSK-OST-Y-片寄せ掃除口 DGSK-Y-片寄せ掃除口 DGSK-LT-Y-片寄せ掃除口																						鋳鉄製 (亜鉛・アルミ溶射)	5 5.8 7 5.8	SLSSG-U片寄せ掃除口	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	110 140	T-2用~ T-14(R5)用	3-1-38 (枠参照)																					
		DGSK-OS DGSK-OST DGSK DGSK-LT DGSK-S DGSK-T																													鋳鉄製 (樹脂系塗料塗装)	5 5.8 7 5.8 7 7	SLSS-G片寄せ	スチール製 (溶融亜鉛めっき+ タールエポキシ樹脂塗装)	110 140	T-2用~T-20用	3-1-10														
		DGSK-OS-Y DGSK-OST-Y DGSK-Y DGSK-LT-Y																																				鋳鉄製 (亜鉛・アルミ溶射)	5 5.8 7 5.8	SLSSG-G片寄せ	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	110 140	T-2用~T-20用	3-1-39 (枠参照)							
	DGSK-OSM DGSK-OSTM 片寄せ DGSKM 片寄せ DGSK-LTM 片寄せ	鋳鉄製 (樹脂系塗料塗装)	5 5.8 7 5.8	SLSSM片寄せ SLSSM14片寄せ	スチール製 (溶融亜鉛めっき+ タールエポキシ樹脂塗装)	110 140	T-2用~ T-14(R5)用	3-1-11																																											
	DGSK-OSM-Y片寄せ DGSK-OSTM-Y片寄せ DGSKM-Y片寄せ DGSK-LTM-Y片寄せ								鋳鉄製 (亜鉛・アルミ溶射)	5 5.8 7 5.8	SLSSGM片寄せ	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	110 140	T-2用~ T-14(R5)用	3-1-40 (枠参照)																																				
	U字溝用タイプ															DGSK-OS DGSK-OST DGSK DGSK-LT DGSK-S DGSK-T	鋳鉄製 (樹脂系塗料塗装)	5 5.8 7 5.8 7 7	SLSS-U	スチール製 (溶融亜鉛めっき+ タールエポキシ樹脂塗装)	110 140	T-2用~ T-14(R5)用	3-1-12																												
																DGSK-OS-掃除口 DGSK-OST-掃除口 DGSK-掃除口 DGSK-LT-掃除口								鋳鉄製 (樹脂系塗料塗装)	5 5.8 7 5.8	SLSS-U掃除口 SLSS14-U掃除口	スチール製 (溶融亜鉛めっき+ タールエポキシ樹脂塗装)	110 140	T-2用~ T-14(R5)用	3-1-13																					
																DGSK-OS-Y DGSK-OST-Y DGSK-Y DGSK-LT-Y															鋳鉄製 (亜鉛・アルミ溶射)	5 5.8 7 5.8	SLSSG-U	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	110 140	T-2用~ T-14(R5)用	3-1-43 (枠参照)														
																DGSK-OS-Y-掃除口 DGSK-OST-Y-掃除口 DGSK-Y-掃除口 DGSK-LT-Y-掃除口																						鋳鉄製 (亜鉛・アルミ溶射)	5 5.8 7 5.8	SLSSG-U掃除口	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	110 140	T-2用~ T-14(R5)用	3-1-44 (枠参照)							
		DGSK-OS DGSK-OST DGSK DGSK-LT DGSK-S DGSK-T	鋳鉄製 (樹脂系塗料塗装)	5 5.8 7 5.8 7 7	SLSS-G	スチール製 (溶融亜鉛めっき+ タールエポキシ樹脂塗装)	110 140	T-2用~T-20用								3-1-14																																			
		DGSK-OS-Y DGSK-OST-Y DGSK-Y DGSK-LT-Y							鋳鉄製 (亜鉛・アルミ溶射)	5 5.8 7 5.8	SLSSG-G	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	110 140	T-2用~T-20用	3-1-45 (枠参照)																																				
	DGSK-OSM DGSK-OSTM DGSKM DGSK-LTM	鋳鉄製 (樹脂系塗料塗装)															5 5.8 7 5.8	SLSSM SLSSM14	スチール製 (溶融亜鉛めっき+ タールエポキシ樹脂塗装)	110 140	T-2用~T-20用	3-1-15																													
	DGSK-OSM-Y DGSK-OSTM-Y DGSKM-Y DGSK-LTM-Y																						鋳鉄製 (亜鉛・アルミ溶射)	5 5.8 7 5.8	SLSSGM	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	110 140	T-2用~T-20用	3-1-46 (枠参照)																						

※歩道用製品はT-2用と統合しました。