

ステンレス製U字溝用受枠(幅止めスペーサー付)

3-2 ステンレス製スリット排水化粧蓋

<p>SUSLF-U15 ●質量:6.2kg/m組 ①~④は下記参照</p>	<p>SUSLF7-U15 ●質量:10.2kg/m組 ①~④は下記参照</p>
<p>SUSLF-U18 ●質量:6.3kg/m組 ①~④は下記参照</p>	<p>SUSLF7-U18 ●質量:10.3kg/m組 ①~④は下記参照</p>
<p>SUSLF-U24 ●質量:6.4kg/m組 ①~④は下記参照</p>	<p>SUSLF7-U24 ●質量:10.4kg/m組 ①~④は下記参照</p>
<p>SUSLF-U30 ●質量:6.6kg/m組 ①~④は下記参照</p>	<p>SUSLF7-U30 ●質量:10.6kg/m組 ①~④は下記参照</p>

適用機種

- LPSL10(15),片目地.....3-2-4,6
- LPSL10(15)-H7,片目地.....3-2-5,7

注) 溝用幅止めスペーサーの幅止め材は、施工後も取り外さないでください。
 ※U字溝用幅止めスペーサー使用の場合は、標準アンカーは付属しません。
 ※U字溝上部と受枠下部とのスキマはモルタル等で埋めてください。

- ①受枠
- ②幅止めスペーサー
- ③六角ボルト M8
- ④幅止め材

ステンレス製U字溝用受枠 (幅止めスペーサー付)

EPSLF-U15 ●質量:5.2kg/m組 ①~④は下記参照	EPSLF7-U15 ●質量:8.8kg/m組 ①~④は下記参照
<p>Technical drawing of EPSLF-U15 U-shaped channel bracket. Dimensions include: top width 210, total width 204, channel width 150, channel depth 30, bottom width 126, and total height 67. Callouts include 'スポット溶接' (spot weld), '幅止め材' (width stopper material), and numbered parts ①, ②, ③, ④.</p>	<p>Technical drawing of EPSLF7-U15 U-shaped channel bracket. Dimensions include: top width 212, total width 204, channel width 150, channel depth 31, bottom width 126, and total height 100. Callouts include 'スポット溶接' (spot weld), '幅止め材' (width stopper material), and numbered parts ①, ②, ③, ④.</p>
EPSLF-U18 ●質量:5.3kg/m組 ①~④は下記参照	EPSLF7-U18 ●質量:8.9kg/m組 ①~④は下記参照
<p>Technical drawing of EPSLF-U18 U-shaped channel bracket. Dimensions include: top width 260, total width 254, channel width 200, channel depth 30, bottom width 166, and total height 67. Callouts include 'スポット溶接' (spot weld), '幅止め材' (width stopper material), and numbered parts ①, ②, ③, ④.</p>	<p>Technical drawing of EPSLF7-U18 U-shaped channel bracket. Dimensions include: top width 262, total width 254, channel width 200, channel depth 31, bottom width 166, and total height 100. Callouts include 'スポット溶接' (spot weld), '幅止め材' (width stopper material), and numbered parts ①, ②, ③, ④.</p>
<p>適用機種</p> <p>LPSL10(15)-15A..... 3-2-4,6,9 LPSL10(15)-15A-H7..... 3-2-5,7,9 LPSL10(15)-18A..... 3-2-9 LPSL10(15)-18A-H7..... 3-2-9</p> <p>注 溝用幅止めスペーサーの幅止め材は、施工後も取り外さないでください。 ❖ U字溝用幅止めスペーサー使用の場合は、標準アンカーは付属しません。 ❖ U字溝上部と受枠下部とのスキマはモルタル等で埋めてください。</p> <p>①受枠 ②幅止めスペーサー ③六角ボルト M8 ④幅止め材</p>	

3-2

ステンレス製スリット排水化粧蓋