

鑄鉄製スリット排水化粧蓋 スチール製U字溝用受枠 (幅止めスペーサー付)

GSL-66-U ①～④は下記参照

GL-79-C-U・GL-100-C-U ①～④は下記参照

適用機種
DGSL-H5・-H7 3-2-26
DGSL 3-2-28

表面処理：溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装
注) 溝用幅止めスペーサーの幅止め材は、施工後も取り外さないでください。
 ※U字溝用幅止めスペーサー使用の場合は、標準アンカーは付属しません。
 ※U字溝上部と受枠下部とのスキマはモルタル等で埋めてください。

①受枠
 ②幅止めスペーサー
 ③六角ボルト M8
 ④幅止め材

U字溝	L	GSL-66-U		GL-79-C-U		GL-100-C-U		GSL-66-U・GL-79-C-U・GL-100-C-U 共通寸法			
		D mm	質量 kg/組	W mm	質量 kg/組	W mm	質量 kg/組	A mm	B mm	C mm	D mm
U-150	150	270	24.7	—	—	—	—	258	229	123	53
U-180	200	320	24.9	—	—	—	—	308	269	163	53
U-240	250	370	25.3	350	20.1	350	23.0	358	349	209	70
U-300	300	420	25.6	400	20.4	400	23.3	408	419	279	70

施工実績

