ダクタイル鋳鉄製品　機種選定表

●機種選定表

※表記以外の重荷重タイプも別途承ります。　　単位：㎜

区分	用途	蓋			枠			適用荷重	ページ	みぞ幅・□ます穴										
		型　式	材質（仕様）	スキマ	型　式	材質（仕様）	高さ			80	150	180	200	240	250	300	400	450	500	600
バウンダリー側溝蓋	U字溝用タイプ	***DGSK-OS*** ***DGSK-OST*** ***DGSK*** ***DGSK-LT*** ***DGSK-S*** ***DGSK-T***	鋳鉄製 （樹脂系塗料塗装）	5 5.8 7 5.8 7 7	***SLSS-U片寄せ***	スチール製 （溶融亜鉛めっき+ タールエポキシ樹脂塗装）	110 140	T-2用～ T-14（R5）用	*3-1-8*		●	●		●		●				
		DGSK-OS-片寄せ掃除口 ***DGSK-OST-片寄せ掃除口*** ***DGSK-片寄せ掃除口*** ***DGSK-LT-片寄せ掃除口***	鋳鉄製 （樹脂系塗料塗装）	5 5.8 7 5.8	***SLSS-U片寄せ掃除口*** ***SLSS14-U片寄せ掃除口***	スチール製 （溶融亜鉛めっき+ タールエポキシ樹脂塗装）	110 140	T-2用～ T-14（R5）用	*3-1-9*		●	●		●		●				
		✻***DGSK-OS-Y*** ***DGSK-OST-Y*** ***DGSK-Y*** ***DGSK-LT-Y***	鋳鉄製 （亜鉛・アルミ溶射）	5 5.8 7 5.8	***SLSSG-U片寄せ***	スチール製 （溶融亜鉛めっき）	110 140	T-2用～ T-14（R5）用	*3-1-38* （枠参照）		●	●		●		●				
		✻***DGSK-OS-Y-片寄せ掃除口*** ***DGSK-OST-Y-片寄せ掃除口*** ***DGSK-Y-片寄せ掃除口*** ***DGSK-LT-Y-片寄せ掃除口***	鋳鉄製 （亜鉛・アルミ溶射）	5 5.8 7 5.8	***SLSSG-U片寄せ掃除口***	スチール製 （溶融亜鉛めっき）	110 140	T-2用～ T-14（R5）用	*3-1-38* （枠参照）		●	●		●		●				
	現場打用タイプ	***DGSK-OS*** ***DGSK-OST*** ***DGSK*** ***DGSK-LT*** ***DGSK-S*** ***DGSK-T***	鋳鉄製 （樹脂系塗料塗装）	5 5.8 7 5.8 7 7	***SLSS-G片寄せ***	スチール製 （溶融亜鉛めっき+ タールエポキシ樹脂塗装）	110 140	T-2用～T-20用	*3-1-10*		●		●		●	●				
		✻***DGSK-OS-Y*** ***DGSK-OST-Y*** ***DGSK-Y*** ***DGSK-LT-Y***	鋳鉄製 （亜鉛・アルミ溶射）	5 5.8 7 5.8	***SLSSG-G片寄せ***	スチール製 （溶融亜鉛めっき）	110 140	T-2用～T-20用	*3-1-39* （枠参照）		●		●		●	●				
	ます用	***DGSK-OSM*** ***DGSK-OSTM 片寄せ*** ***DGSKM 片寄せ*** ***DGSK-LTM 片寄せ***	鋳鉄製 （樹脂系塗料塗装）	5 5.8 7 5.8	***SLSSM片寄せ*** ***SLSSM14片寄せ***	スチール製 （溶融亜鉛めっき+ タールエポキシ樹脂塗装）	110 140	T-2用～ T-14（R5）用	*3-1-11*							●		●	●	●
		✻***DGSK-OSM-Y片寄せ*** ***DGSK-OSTM-Y片寄せ*** ***DGSKM-Y片寄せ*** ***DGSK-LTM-Y片寄せ***	鋳鉄製 （亜鉛・アルミ溶射）	5 5.8 7 5.8	***SLSSGM片寄せ***	スチール製 （溶融亜鉛めっき）	110 140	T-2用～ T-14（R5）用	*3-1-40* （枠参照）							●		●	●	●
スレンダー側溝蓋	U字溝用タイプ	***DGSK-OS*** ***DGSK-OST*** ***DGSK*** ***DGSK-LT*** ***DGSK-S*** ***DGSK-T***	鋳鉄製 （樹脂系塗料塗装）	5 5.8 7 5.8 7 7	***SLSS-U***	スチール製 （溶融亜鉛めっき+ タールエポキシ樹脂塗装）	110 140	T-2用～ T-14（R5）用	*3-1-12*		●	●		●		●				
		DGSK-OS-掃除口 ***DGSK-OST-掃除口*** ***DGSK-掃除口*** ***DGSK-LT-掃除口***	鋳鉄製 （樹脂系塗料塗装）	5 5.8 7 5.8	***SLSS-U掃除口*** ***SLSS14-U掃除口***	スチール製 （溶融亜鉛めっき+ タールエポキシ樹脂塗装）	110 140	T-2用～ T-14（R5）用	*3-1-13*		●	●		●		●				
		✻***DGSK-OS-Y*** ***DGSK-OST-Y*** ***DGSK-Y*** ***DGSK-LT-Y***	鋳鉄製 （亜鉛・アルミ溶射）	5 5.8 7 5.8	***SLSSG-U***	スチール製 （溶融亜鉛めっき）	110 140	T-2用～ T-14（R5）用	*3-1-43* （枠参照）		●	●		●		●				
		✻***DGSK-OS-Y-掃除口*** ***DGSK-OST-Y-掃除口*** ***DGSK-Y-掃除口*** ***DGSK-LT-Y-掃除口***	鋳鉄製 （亜鉛・アルミ溶射）	5 5.8 7 5.8	***SLSSG-U掃除口***	スチール製 （溶融亜鉛めっき）	110 140	T-2用～ T-14（R5）用	*3-1-44* （枠参照）		●	●		●		●				
	現場打用タイプ	***DGSK-OS*** ***DGSK-OST*** ***DGSK*** ***DGSK-LT*** ***DGSK-S*** ***DGSK-T***	鋳鉄製 （樹脂系塗料塗装）	5 5.8 7 5.8 7 7	***SLSS-G***	スチール製 （溶融亜鉛めっき+ タールエポキシ樹脂塗装）	110 140	T-2用～T-20用	*3-1-14*		●		●		●	●				
		✻***DGSK-OS-Y*** ***DGSK-OST-Y*** ***DGSK-Y*** ***DGSK-LT-Y***	鋳鉄製 （亜鉛・アルミ溶射）	5 5.8 7 5.8	***SLSSG-G***	スチール製 （溶融亜鉛めっき）	110 140	T-2用～T-20用	*3-1-45* （枠参照）		●		●		●	●				
	ます用	***DGSK-OSM*** ***DGSK-OSTM*** ***DGSKM*** ***DGSK-LTM***	鋳鉄製 （樹脂系塗料塗装）	5 5.8 7 5.8	***SLSSM*** ***SLSSM14***	スチール製 （溶融亜鉛めっき+ タールエポキシ樹脂塗装）	110 140	T-2用～T-20用	*3-1-15*								●	●	●	●
		✻***DGSK-OSM-Y*** ***DGSK-OSTM-Y*** ***DGSKM-Y*** ***DGSK-LTM-Y***	鋳鉄製 （亜鉛・アルミ溶射）	5 5.8 7 5.8	***SLSSGM***	スチール製 （溶融亜鉛めっき）	110 140	T-2用～T-20用	*3-1-46* （枠参照）								●	●	●	●

※歩道用製品はT-2用と統合しました。

2025年4月発行「№65総合カタログ」に基づいております。
✻部は2025年4月に修正いたしました。