

ステンレス製品 機種選定表

●機種選定表

※表記以外の重荷重タイプも別途承ります。

単位:mm

区分	用途	蓋			枠			適用荷重	ページ	みぞ幅・□ます穴													
		型 式	材質(仕様)	スキマ	型 式	材質(仕様)	高さ			80	150	180	200	240	250	300	400	450	500	600			
バウンダリー側溝蓋	U字溝用タイプ	FBSL FRSL	ステンレス製	6	SLSUS-U片寄せ	ステンレス製	110 140	歩道用~ T-14 (R5)用	3-1-20	●	●	●	●										
		FBSL-片寄せ掃除口 FRSL-片寄せ掃除口	ステンレス製	6	SLSUS-U片寄せ掃除口 SLSUS14-U片寄せ掃除口	ステンレス製	110 140	歩道用~ T-14 (R5)用	3-1-21	●	●	●	●										
	現場打用タイプ	FBSL-NS FRSL-NS	ステンレス製	6	SLSSG-U-S片寄せ	スチール製 (ステンレス目地)	110 140	T-2用~ T-14 (R5)用	3-1-22	●	●	●	●										
		FBSL FRSL	ステンレス製	6	SLSSG-U片寄せ	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	110 140	T-2用~ T-14 (R5)用	—	●	●	●	●										
	ます用	FBSLM 片寄せ FRSLM 片寄せ	ステンレス製	6	SLSUSM片寄せ SLSUSM14片寄せ	ステンレス製	110 140	歩道用~ T-14 (R5)用	3-1-24											●	●	●	●
		スレンダー側溝蓋	FBSL FRSL	ステンレス製	6	SLSUS-U	ステンレス製	110 140	歩道用~ T-14 (R5)用	3-1-25	●	●	●	●									
FBSL-掃除口 FRSL-掃除口	ステンレス製		6	SLSUS-U掃除口 SLSUS14-U掃除口	ステンレス製	110 140	歩道用~ T-14 (R5)用	3-1-26	●	●	●	●											
現場打用タイプ	FBSL-L FRSL-L		ステンレス製	6	SLSUS5-U	ステンレス製	50	歩道用	3-1-27	●	●	●	●										
	FBSL-NS FRSL-NS		ステンレス製	6	SLSSG-U-S	スチール製 (ステンレス目地)	110 140	T-2用~ T-14 (R5)用	—	●	●	●	●										
ます用	FBSL FRSL		ステンレス製	6	SLSSG-U	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	110 140	T-2用~ T-14 (R5)用	3-1-28	●	●	●	●										
	FBSL FRSL		ステンレス製	6	SLSUS-G	ステンレス製	110 140	歩道用~T-20用	3-1-29	●	●	●	●										
ナロースリット排水化粧蓋	U字溝用タイプ	FBSL-L FRSL-L	ステンレス製	6	SLSUS5-G	ステンレス製	50	歩道用	3-1-29	●	●	●	●										
		FBSL FRSL	ステンレス製	6	SLSSG-G-S	スチール製 (ステンレス目地)	110 140	T-2用~T-20用	—	●	●	●	●										
	ます用	FBSL-L FRSL-L	ステンレス製	6	SLSSG5-G	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	50	歩道用	3-1-30	●	●	●	●										
		FBSL FRSL	ステンレス製	6	SLSSG-G	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	110 140	T-2用~T-20用	—	●	●	●	●										
	ます用	FBSLM FRSLM	ステンレス製	6	SLSUSM	ステンレス製	78	歩道用~T-20用	3-1-30											●	●	●	●
		ます用	NSA9	ステンレス製	6	NSA-U片寄せ	ZAM® 鋼板製 (ステンレス目地)	110 140	歩道用~T-8用	3-1-32	●	●	●	●									
NSAF-片寄せ掃除口 NSAF14-U片寄せ掃除口	ステンレス製		6	NSAF-U片寄せ掃除口 NSAF14-U片寄せ掃除口	ステンレス製	110 140	歩道用~T-8用	3-1-33	●	●	●	●											
ます用	NSAM 片寄せ	ステンレス製	6	NSAMF片寄せ NSAMF14片寄せ	ステンレス製	107 137	歩道用~T-8用	—											●	●	●	●	

※歩道用スチール製受枠はT-2用と統合しました。