

●機種選定表

※表記以外の重荷重タイプも別途承ります。

単位:mm

区分	用途	蓋			枠			適用荷重	ページ	みぞ幅・□ます穴											
		型 式	材質(仕様)	スキマ	型 式	材質(仕様)	高さ			80	150	180	200	240	250	300	400	450	500	600	
バウンダリー側溝蓋	U字溝用タイプ	GNSSL GNSNSL	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	7	SLSSG-U片寄せ	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	110 140	T-2用～ T-14 (R5) 用	3-1-38		●	●		●	●						
		GNSSL-片寄せ掃除口 GNSNSL-片寄せ掃除口	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	7	SLSSG-U片寄せ掃除口 SLSSG14-U片寄せ掃除口	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	110 140	T-2用～ T-14 (R5) 用			●	●		●	●						
		GNSNSL	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	5.8	SLSSG9-U片寄せ	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	110 140	T-2用～ T-14 (R5) 用	3-1-41		●	●		●	●						
	現場打用 ます用	GNSSL GNSNSL	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	7	SLSSG-G片寄せ	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	110 140	T-2用～T-20用	3-1-39		●		●	●	●						
		GNSSLM 片寄せ GNSNSLM 片寄せ	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	7	SLSSGM片寄せ SLSSGM14片寄せ	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	110 140	T-2用～ T-14 (R5) 用	3-1-40						●		●	●	●		
		GNSNSLM 片寄せ	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	5.8	SLSSGM-C片寄せ SLSSGM14-C片寄せ	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	110 140	T-2用～ T-14 (R5) 用	3-1-42						●		●	●	●		
スレンダー側溝蓋	U字溝用タイプ	GNSSL GNSNSL	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	7	SLSSG-U	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	110 140	T-2用～ T-14 (R5) 用	3-1-43		●	●		●	●						
		GNSSL-掃除口 GNSNSL-掃除口	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	7	SLSSG-U掃除口 SLSSG14-U掃除口	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	110 140	T-2用～ T-14 (R5) 用	3-1-44		●	●		●	●						
		GNSNSL	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	5.8	SLSSG9-U	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	110 140	T-2用～ T-14 (R5) 用	3-1-47		●	●		●	●						
	現場打用 ます用	GNSSL GNSNSL	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	7	SLSSG-G	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	110 140	T-2用～T-20用	3-1-45		●		●	●	●						
		GNSSLM GNSNSLM	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	7	SLSSGM SLSSGM14	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	78 80	T-2用～T-20用	3-1-46								●	●	●	●	
		GNSNSLM	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	5.8	SLSSGM-C SLSSGM14-C	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	110 140	T-2用～ T-14 (R5) 用	3-1-48								注) ●	●	●	●	
ナロースリット排水化粧蓋	U字溝用タイプ	NSB9	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	7	NSB-U片寄せ	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	110 140	歩道用～T-8用	3-1-50		●	●		●	●						
		NSB-片寄せ掃除口	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	7	NSBF-U片寄せ掃除口 NSBF14-U片寄せ掃除口	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	110 140	歩道用～T-8用	3-1-51		●	●		●	●						
	ます用	NSBM 片寄せ	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	7	NSBMF片寄せ NSBMF14片寄せ	スチール製 (溶融亜鉛めっき)	105.5 135.5	歩道用～T-8用								●		●	●	●	

※バウンダリー側溝蓋及びスレンダー側溝蓋の歩道用製品はT-2用と統合しました。

注) ます穴360 (CD樹360) 用になります。