

# ステンレス製 U字溝用受枠 (幅止めスペーサー付)

4-2 ステンレス製受枠

**LS-15~50-U15**

蓋高 mm	型式	h mm	質量 kg/ 2m組
15	15	18	6.4
20	20	23	6.8
25	25	28	7.3
32	32	35	7.9
38	38	41	8.5
50	50	53	9.7

①~③は下記参照

**LS-15~50-U24**

蓋高 mm	型式	h mm	質量 kg/ 2m組
15	15	18	7.0
20	20	23	7.4
25	25	28	7.9
32	32	35	8.5
38	38	41	9.1
50	50	53	10.3

①~③は下記参照

**LS-15~50-U18**

蓋高 mm	型式	h mm	質量 kg/ 2m組
15	15	18	6.6
20	20	23	7.0
25	25	28	7.5
32	32	35	8.1
38	38	41	8.7
50	50	53	9.9

①~③は下記参照

**LS-15~50-U30**

蓋高 mm	型式	h mm	質量 kg/ 2m組
15	15	18	7.3
20	20	23	7.9
25	25	28	8.3
32	32	35	8.9
38	38	41	9.5
50	50	53	10.7

①~③は下記参照

**適用機種**

- |          |        |                 |       |          |        |
|----------|--------|-----------------|-------|----------|--------|
| FB・FG・FR | 4-1-5  | TBW-C・TRW-C     | 4-2-2 | SI       | 4-2-12 |
| FBE・FRE  | 4-1-18 | TBW-H-C・TRW-H-C | 4-2-4 | STC・ST   | 4-2-13 |
|          |        | TBW-T-C・TRW-T-C | 4-2-8 | STNC・STN | 4-1-13 |

- ①受枠  
②幅止めスペーサー  
③六角ボルト M8

- ❖ U字溝用幅止めスペーサー使用の場合は、標準アンカーは付属しません。
- ❖ U字溝上部と受枠下部とのスキマはモルタル等で埋めてください。

**注意!!**  
②幅止めスペーサーの幅止め材は  
施工後も取り外さないでください。

**● U字溝設置断面図**

