



受枠型式表

蓋厚さTmm	15	20	25	30	35
受枠寸法 mm	L-20×20×3	L-25×25×3	L-30×30×3	L-35×35×3.2	L-40×40×3
蓋寸法A					
300X300	DW30-15	DW30-20	DW30-25	DW30-30	-
350X350	DW35-15	DW35-20	DW35-25	DW35-30	-
400X400	DW40-15	DW40-20	DW40-25	DW40-30	-
450X450	DW45-15	DW45-20	DW45-25	DW45-30	-
500X500	DW50-15	DW50-20	DW50-25	DW50-30	-
550X550	DW55-15	DW55-20	DW55-25	DW55-30	DW55-35
600X600	DW60-15	DW60-20	DW60-25	DW60-30	DW60-35
650X650	DW65-15	DW65-20	DW65-25	DW65-30	DW65-35

※蓋厚さT=30の受枠のみ厚さ3.2mmとなります。
 ※□300~□400は2辺に、□450~□650は4辺にアンカーを取り付けております。
 なお、ご要望により、アンカー位置の変更もできます。

親番	訂正	図歴	計算	実測	製図	照査	承認	項番	名称	材質	個数	kg/個	記	事
								2	アンカー	SS400			φ9	樹脂系塗料塗装
								1	受 枠	SS400				樹脂系塗料塗装
	A		アンカー向き変更	H24.12.8	水野	本木	菅原	新出谷						
									年 月 日					
									第一機材株式会社					
										名 称				DW
										尺 度				L-E3-00120A
										三 角 法				
										図 番				