



クサリ・シャクル取付け方法 S=1/3

平面・断面ノンスリップ詳細図 S=1/3

受枠 断面詳細図 S=1/2

幅止め材: L-20x20x3 (SS400) 溶融亜鉛めっき
 ※ 幅止め材は、施工後も取り外さないでください。

| 受枠 | SS400 | 10.5 kg/2m ² | 溶融亜鉛めっき | |
|--------|--------|-------------------------|---------|----|
| ベデグレート | FCD500 | 23.9 | 樹脂系塗料塗装 | |
| 項番 | 名称 | 材質 | 個数 kg/個 | 記事 |

| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 |
|----|----|----|----|
| | | | |
| 親番 | | | |
| 図歴 | | | |

| | | | |
|-----------|----|----|----|
| 担当 | 製図 | 照査 | 承認 |
| | 横溝 | 野口 | 千葉 |
| 2020年9月7日 | | | |
| 第一機材株式会社 | | | |

| | | |
|------------|-----------------------------|--|
| 名称 | DKC ダクタイル鋳鉄製細目ベデグレート | |
| | DGOS-P-35 | |
| 図番 | スチール製U字溝用受枠: GSL-30C-U30-35 | |
| | 耐荷重: 敷地内仕様 T-20ランクC | |
| L-E3-00862 | | |