




部材の形状

メインバー					
	型 式	寸 法	断面係数 Zmm ³	ピッチ mm	
		H×T×tmm			
	I-25	25×5×3	475	45、30	
	I-32	32×5×3	781		
	I-38	38×5×3	1096		
	I-44	44×5×3	1464		
	I-50	50×7×4	2571		
		I-55	55×7×4	3085	35.3
		I-60	60×7×4	3722	
		I-65	65×7×4	4294	
		I-75	75×7×4	5752	
		I-90	90×7×4	8291	
	FB19×3	19×3	181	45、30	
	FB25×3	25×3	313		
	FB32×3	32×3	512		
	FB38×3	38×3	722		
	FB44×3	44×3	968		
	FB19×4.5	19×4.5	271		



●製品仕様

部 品 名	材 質	表面処理
グレーチング本体	SS400	溶融亜鉛めっき
受 枠		樹脂系塗料塗装

メインバーのピッチによる本数とグレーチングの幅

●メインバーのピッチが45mmの場合(フラットバー3mmタイプ)

メインバーの本数	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
グレーチングの長さL mm	183	228	273	318	363	408	453	498	543	588	633	678	723	768	813	858	903	948	993

●メインバーのピッチが45mmの場合(Iバータイプ・フラットバーFB4.5mmタイプ)

メインバーの本数	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
グレーチングの長さL mm	183	228	273	318	363	408	453	498	543	588	633	678	723	768	813	858	903	948	993

●メインバーのピッチが35.3mmの場合(Iバータイプ・フラットバーFB4.5mmタイプ)

メインバーの本数	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
グレーチングの長さL mm	184	219	254	289	325	360	395	431	466	501	537	572	607	642	678	713	748	784	819	854	890	925	960	995

●メインバーのピッチが30mmの場合(FB3mmタイプ)

メインバーの本数	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
グレーチングの長さL mm	183	213	243	273	303	333	363	393	423	453	483	513	543	573	603	633	663	693	723	753	783	813	843	873

メインバーの本数	31	32	33	34
グレーチングの長さL mm	903	933	963	993

●メインバーのピッチが30mmの場合(Iバータイプ・フラットバーFB4.5mmタイプ)

メインバーの本数	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
グレーチングの長さL mm	185	215	245	275	305	335	365	395	425	455	485	515	545	575	605	635	665	695	725	755	785	815	845	875

メインバーの本数	31	32	33	34
グレーチングの長さL mm	905	935	965	995