


## グレーチング用標準クサリ(φ4)

**C4CA-50**(普通目用) **C4CAH-50**(細目用)

※細目用H=50以上はグレーチングに丸環溶接となり、クサリは **C4SA-50** となります。

### ●適用機種

**GN, GNN, GNS, GNSN**  
**GM, GMN, GMS, GMSN**



### ●クサリ部品表

No.	部品名	材質	備考
①	チェーンクリップ	SUS304	-
②	クサリ	SWRM	溶融亜鉛めっき
③	アンカー		

### ●適用機種(標準付属)

CD蓋, L型・街きよ用・U型集水ます蓋  
注) オプションではありません。

## 細目グレーチング用開閉取手

**MF-20**

### ●適用機種

**GNS, GNSN**  
**GNSH, GNSNH, GHS, GHSN**  
**GMS, GMSN, GUS, GUSN**



## ボックススパナ

**MF-7**(M16用)

### ●適用機種

**GH, GHS**  
**GHN, GHSN**



## ボックススパナ

**MF-13**(M8用)

### ●適用機種

**GNH, GNSH**  
**GNNH, GNSNH**



## 連結クリップ(材質:SUS304)

**US-10**(メインバーピッチ12.5mm用)

**US-11**(メインバーピッチ30.0mm用)

**US-12**(メインバーピッチ15.0mm用)

**US-13**(メインバーピッチ35.3mm用)

### ●適用機種

みぞ蓋全般(固定式みぞ蓋を除く)

注) US-12は **GNSN5, GUSN5**のみ適用




材質: SUS304

### ●連結クリップ施工写真




### ●取付手順



1. グレーチングのメインバー同士のスキマをなくしクリップを上のように片側メインバーに斜めに置く。



2. ハンマーで何度かクリップの頭のはじを軽く叩き、上のように両メインバーに挟み込む、そしてハンマーで上から叩き固定する。  
※その際、受枠にあたらぬ位置に固定してください。



3. 羽がメインバー内に入り込んでいない場合は丸棒等で上の様に叩き込む。



4. メインバーに羽がしっかり当たっているか確認し、取付完成。

### ●取りはずし手順



1. 写真の様にクリップを飛び跳ねないように押さえながら両羽の部分を丸棒等で上に押し上げる。



2. 両側の羽を丸棒である程度上げた後、写真の様にクリップの中心に丸棒を差込み取り外す。  
※その際、クリップが飛び跳ねてしまわない様にクリップを持ちながら行ってください。



3. 取り外した後、また取付ける場合は、両羽を写真の様にグレーチングのメインバーに引っかけ羽の根元をハンマーで叩いて広げる。



4. 両羽を広げた後、写真の様にベンチ等で本体の広がりをせばめる。せばめる広さは、メインバーの厚みの2倍。  
※この作業を行わないと、連結クリップがゆるんだり、はずれますので、必ず行ってください。

### ●特長

メインバー同士を挟み込みながら、両羽でつっぱり合う事により蓋と蓋の連結及び跳ね上がり防止には最適です。取付、取外しが容易にでき、専用工具を使用することはありません。  
**T-6** 荷重まで対応いたします。

### ●注意


破損、変形したグレーチングや蓋と蓋の段差、スキマがない事を確認して取付けてください。破損の原因となります。

## U字溝蓋用クッションゴム


**P-33 P-27**

### ●適用機種

**GU, GUN, GUS, GUSN, GUP, GUPN**



型式	山形鋼	クッションゴム
<b>P-33-25</b>	L-30×30×3	25×2
<b>P-33-30</b>	L-40×40×5	30×2
<b>P-33-40</b>	L-50×50×6	40×2
<b>P-33-50</b>	L-65×65×8	50×2



L-30×30×3  
L-40×40×5  
のみ適用