


GT



●特 長


- 鉄筋コンクリート縁塊は東京都L型ます縁塊規格品(別途)
- 盗難防止用クサリ(φ4×400mm溶融亜鉛めっき付)を付属します。

●備 考

- グレーチングの選定基準・特長・仕様・材質などは 6-2～6-3ページ参照。
- 荷重区分は 6-4ページ参照。

●寸法表

型 式	ま す 蓋					縁 塊		適用車積載T車
	A mm	L1 mm	H1 mm	H2 mm	質量 kg/枚	L2 mm	W mm	
GT-25	306	460	32	25	5.9	250	600	T-14
GT-30	356	460	32	25	7.1	300	600	2.5 T車
GT-35	404	460	32	25	7.9	350	600	2.0 T車





特殊改良ます用 CD蓋

〈東京都都市整備局型〉

CD

※ノンスリップ仕様 CDN も承ります。



●標準付属部品

クサリ C4CA-50 詳細は6-5ページ参照。

●備 考

- グレーチングの選定基準・特長・仕様・材質などは 6-2～6-3ページ参照。
- 荷重区分は 6-4ページ参照。
- ノンスリップ仕様も製作できます。
- CD300-2～CD600-2 は、メインバーピッチ30mm
CD300-14～CD600-14 は、メインバーピッチ35.3mm

「落ち葉受け用リープスクリーン」は 6-34 ページをご参照ください。

●寸法表

型 式	幅 A mm	長さ B mm	メインバーの 高さH1 mm	かさ上げの 高さH2 mm	総高さ H3 mm	端長さ a mm	クロスバーの ピッチ mm	質量 kg	適 用 荷 重	
									横断溝	側 溝
CD300-2	370	365	25	25	50	85	@100×2	8.2	T-2	T-2
CD360-2	430	425	32	19	51	65	@100×3	9.6	T-2	T-2
CD450-2	520	515	32	19	51	60	@100×4	13.0	T-2	T-2
CD500-2	570	565	32	19	51	85	@100×4	15.2	歩道	T-2
CD600-2	670	665	38	22	60	85	@100×5	24.2	T-2	T-2
CD300-14	368	365	50	—	50	84	@100×2	8.9	T-6・T-14	T-6・T-14
CD360-14	420	420	50	—	50	60	@100×3	11.8	T-6・T-14	T-6・T-14
CD450-14	520	515	50	—	50	60	@100×4	18.0	T-6・T-14	T-6
CD500-14	564	564	50	—	50	82	@100×4	21.3	T-6・T-14	T-6
CD600-14	664	664	60	—	60	82	@100×5	35.2	T-6・T-14	T-6

●標準詳細図集該当品



標準詳細図	型 式
都営住宅整備工事 1-5-1A	CD300-2
	CD360-2
	CD450-2
	CD500-2
	CD600-2

特殊改良ます用 細目CD蓋

〈東京都都市整備局型〉

CDS

※ノンスリップ仕様 CDSN も承ります。



●標準付属部品

専用クサリ(φ5.5)

●備 考

- グレーチングの選定基準・特長・仕様・材質などは 6-2～6-3ページ参照。
- 荷重区分は 6-4ページ参照。
- ノンスリップ仕様も製作できます。
- CDS450-14, CDS500-14, CDS600-14 は、メインバーFB38×4.5mmとなります。 その他は、FB材t=3.0mmとなります。

「落ち葉受け用リープスクリーン」は 6-34 ページをご参照ください。

●寸法表

型 式	幅 A mm	長さ B mm	メインバーの 高さH1 mm	かさ上げの 高さH2 mm	総高さ H3 mm	端長さ a mm	クロスバーの ピッチ mm	質量 kg	適 用 荷 重	
									横断溝	側 溝
CDS300-2	370	367	25	25	50	85.0	@100×2	9.0	T-2	T-2
CDS360-2	425	418	25	25	50	62.5	@100×3	11.4	T-2	T-2
CDS450-2	518	506	25	25	50	59.0	@100×4	16.1	T-2	T-2
CDS500-2	570	569	32	16	48	85.0	@100×4	23.9	T-2	T-2
CDS600-2	670	657	32	25	57	85.0	@100×5	32.2	T-2	T-2
CDS300-14	370	367	32	16	48	85.0	@100×2	10.6	T-6・T-14	T-6・T-14
CDS360-14	425	418	32	16	48	62.5	@100×3	13.7	T-6・T-14	T-6・T-14
CDS450-14	518	506	38	12	50	59.0	@100×4	24.0	T-6・T-14	T-6・T-14
CDS500-14	570	569	38	12	50	85.0	@100×4	41.6	T-6・T-14	T-6・T-14
CDS600-14	670	670	38	20	58	85.0	@100×5	53.4	T-6・T-14	T-6