



断面詳細図 S=1/3

幅止め材: L-20x20x3, L=209  
(SS400) 溶融亜鉛めっき  
※この幅止め材は、施工後も取り外さないでください。

ノンスリップタイプスチールグレーチング  
GNN38-25 メインバー: IN-38x5x3, P=30  
(SS400) 溶融亜鉛めっき

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事																					
	受 枠	SS400	10.3		溶融亜鉛めっき																					
	鋼製グレーチング	SS400	16.9		溶融亜鉛めっき																					
<table border="1"> <tr> <td>担当</td> <td>製図</td> <td>照査</td> <td>承認</td> <td rowspan="2">1/5</td> <td rowspan="2">名称</td> </tr> <tr> <td></td> <td>上野</td> <td>高虫</td> <td>伊藤</td> </tr> <tr> <td colspan="4">年 月 日</td> <td rowspan="2">尺度</td> <td rowspan="2">図番</td> </tr> <tr> <td colspan="4">第一機材株式会社</td> <td>三角法</td> </tr> </table>						担当	製図	照査	承認	1/5	名称		上野	高虫	伊藤	年 月 日				尺度	図番	第一機材株式会社				三角法
担当	製図	照査	承認	1/5	名称																					
	上野	高虫	伊藤																							
年 月 日				尺度	図番																					
第一機材株式会社						三角法																				
DKC スチール製グレーチング																										
GNN38-25 U字溝240用受枠																										
適用荷重: 側溝T-14																										
受枠: GSL-44-U24																										
G-E3-06320																										

記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			