



ボルト固定式細目スチールグレーチング  
 GNSH25-25 メインバー:FB-25x3, P=12.5  
 (SS400) 溶融亜鉛めっき  
 座金 M10  
 六角袋ナット M8  
 (SS400)  
 ボルト座:FB25x4.5  
 (SS400) 溶融亜鉛めっき

受枠 (GSL-31-H-U24):  
 L-31x60x6  
 (SS400) 溶融亜鉛めっき  
 幅止めスペーサー  
 (SS400) 溶融亜鉛めっき  
 受枠天端  
 U字溝天端  
 幅止め材:L-20x20x3, L=209  
 (SS400) 溶融亜鉛めっき  
 ※この幅止め材は、施工後も取り外さないでください。

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
	受 枠	SS400	9.1		溶融亜鉛めっき
	鋼製グレーチング	SS400	17.7		溶融亜鉛めっき
担当	製図	照査	承認	1/5 名称	
高田	高虫	伊藤		DKC ボルト固定式スチール製グレーチング	
年 月 日				GNSH25-25 U字溝240用受枠	
第一機材株式会社				適用荷重:側溝T-2	
三角法				受枠:GSL-31-H-U24	
図番				G-E3-06265	