



型式・寸法・材料表

単位:mm

みぞ幅	型 式	A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	メインバー	クロスバー	エンドプレート	アジャストベース
150	GUB19-15	205	222	80	80	30	3.5	575	19	75	F・B19×4.5	□6	F・B19×4.5	□-56×45×3.2
180	GUB25-18	245	262	80	80	30	3.5	575	25	75	I-25×5×3	□6	F・B25×4.5	□-50×45×3.2
240	GUB32-24	325	342	85	80	30	3.5	575	32	80	I-32×5×3	□6	F・B25×4.5	□-48×45×3.2
300	GUB38-30	395	412	85	80	30	3.5	575	38	80	I-38×5×3	□6	F・B32×4.5	□-42×45×3.2
360	GUB44-36	455	472	85	80	30	3.5	575	44	80	I-44×5×3	□6	F・B38×4.5	□-36×45×3.2
450	GUB50-45	555	572	100	100	35.3	5	572	50	95	I-50×7×4	□8	F・B44×4.5	□-45×45×3.2

重量表

単位:kg

型 式	グレート	受 枠	総重量
GUB19-15	8.9	10.7	19.6
GUB25-18	9.6	11.2	20.8
GUB32-24	12.4	12.1	24.5
GUB38-30	15.0	12.9	27.9
GUB44-36	17.6	13.6	31.2
GUB50-45	18.3	16.3	34.6

2	受 枠	SS400	1		樹脂系塗料塗装
1	グレーチング	SS400	1		溶融亜鉛めっき
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
	担当	製図	照査	承認	U形 (JIS A 5305) 用グレーチング GUB型 (2種) 受枠付 (側溝衝撃なし:T-6荷重)
	野口	塩野	新出谷	1/5	
	尺 度	平成 年 月 日			G-E3-00507
	第一機材株式会社	三角法			

内容	日付	編集