


オールステンレス製

HWP-PS ボルト固定式


※公共建築協会評価品対応のSUS304製
HWP-PS(A) 屋内外用も製作いたします。●専用ハンドル
(オプション)
MF-60 (新型)

●注 意

1. 階下が部屋、倉庫等の床への設置は避けてください。
2. 防水・防臭効果を損なわないよう、竣工時および蓋開閉時はパッキン表面と蓋裏のパッキン密着面の清掃を行ってください。
3. 専用ハンドルをご使用ください。専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。
4. 受枠取付時は、固定座(ねじ部)下側にコンクリートが入らないように注意してください。受枠開口に対して正方形に躯体を仕上げてください。
5. 必ずボルトを締め付けて使用(通行)してください。ボルトを締め付けない状態で蓋やボルトへ負荷をかけるとボルト部等が破損する恐れがあります。



●ボルト固定部詳細



●特 長

1. 用途等は9-2ページ参照。
2. 歩行感は従来規格品(HWP-7S)と同じです。(※同じ蓋板厚としました。)
3. 蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。
4. 耐食性に優れたステンレスを使用しています。
5. 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。ボルト破損時には、ボルトを取り外して交換する事が可能です。

●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	蓋 目 地	SUS304	—
②	蓋	SUS430	
③	受 枠	SUS304	固定ボルト一体型
④	取 手		
⑤	補 強	SUS430	—
⑥	ア ン カ ー	SEHC	
⑦	パ ッ キ ン	クロロブレン	
⑧	専用ハンドル	SS400	MF-60 電気亜鉛めっき

❖ ⑤補強は呼称寸法350・450・500は中央に1本、

600は2本です。

❖ ⑥アンカーの数は各サイズとも8個です。

●HWP-PS・HWP-PS(A) 寸法表

寸法	S1 mm	S2 有効開口 mm	S3 mm	質 量 kg	
				組	蓋
350	348	300	330	5.9	4.5
450	448	400	430	7.9	6.2
500	498	450	480	9.1	7.2
600	598	550	580	12.2	10.0


Pタイル貼物用 密閉型屋内外用 防水型・防臭型

オールステンレス製



HWP-7S ボルト固定式

〈公共建築協会評価品〉

●部分詳細



●ボルト固定部詳細



●注 意

1. 階下が部屋、倉庫等の床への設置は避けてください。
2. 防臭・防水効果を高めるため、竣工時および蓋の開閉時にパッキン面と相手面の清掃を行ってください。
3. 防水層を施す場合は9-6ページのHS-8Lの防水施工例を参照してください。
4. 専用ハンドルをご使用ください。専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。
5. 外枠取付け時には、外枠の固定座(ネジ部)下側にコンクリートが入らないようにご注意ください。受枠開口に対して、正方形に躯体を仕上げてください。
6. 必ずボルトを締め付けて使用(通行)してください。ボルトを締め付けない状態で蓋やボルトへ負荷をかけるとボルト部等が破損する恐れがあります。

●特 長

1. 用途等は9-2ページ参照。
2. 蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。
3. 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。
4. 枠に防水層施工ができます。
5. 専用ハンドルでなければ開閉できません。

●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	内 目 地	SUS304	—
②	外 目 地		
③	内 枠		
④	外 枠		
⑤	ね じ 取 手	SUS304	—
⑥	補 強 形 鋼		
⑦	ア ン カ ー	クロロブレン	—
⑧	ゴ ム パ ッ キ ン		
⑨	専用ハンドル	MF-44	詳細は9-2ページ参照

❖ ⑨アンカーの数は寸法350～500に8個、寸法600に12個。

●寸法表

寸法	S1 mm	S2 mm	S3 mm	質 量 kg
350	350	300	356	5.3
450	450	400	456	8.8
500	500	450	506	10.0
600	600	550	606	13.6