



断面詳細図「施工例」 S=1/2

質量 4.3kg/組

| 項番 | 名称    | 材質        | 個数 | kg/個 | 記事          |
|----|-------|-----------|----|------|-------------|
| 6  | アンカー  | SPCC      |    |      | 電気亜鉛めっき     |
| 5  | クッション | 塩ビ系ゴム     |    |      |             |
| 4  | 底板    | SGHC      |    |      |             |
| 3  | 取手    | ADC6      |    |      |             |
| 2  | 外枠    | A6063S-T5 |    |      | 陽極酸化塗装複合皮膜B |
| 1  | 内枠    | A6063S-T5 |    |      | 陽極酸化塗装複合皮膜B |

| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 | 担当               | 製図 | 照査 | 承認 | 1/5<br>尺度 | 名称 | DKC<br>Pタイル貼物用・アルミ目地<br>H-2 350 |
|----|----|----|----|------------------|----|----|----|-----------|----|---------------------------------|
|    |    |    |    |                  | 齊藤 | 鈴木 | 吉村 |           |    |                                 |
|    |    |    |    | 平成 19 年 4 月 16 日 |    |    |    |           |    |                                 |
| 親番 |    |    |    | 第一機材株式会社         |    |    |    | 三角法       | 図番 | GB-E3-01038                     |
| 図歴 |    |    |    |                  |    |    |    |           |    |                                 |