

標準付属部品

ピットンの直受枠には右の部品を付属いたします。

※LS枠には右の部品は付属されていません。

※LP枠にはJS(直線ジョイント)のみ付属されます。

※壁際用アンカーは標準付属部品ではございません。
ピットンの設置場所に応じて、必要な際にはご指示ください。

●JS (直線ジョイント)



●AK-2 (アンカー)





●AK-35 (壁際用アンカー)



オプション部品


●JI (入隅ジョイント)



●JI-2 (入隅切ジョイント)



●JO (出隅ジョイント)



出隅コーナー

●JO-2 (出隅切ジョイント)



出隅切コーナー

●ST (ステンレス取手)
SP-T,
SPE-T,SPE-M
に適用



●AT (アルミ取手)
AP-T
AP-Mに適用



●AT-2 (アルミ回転取手)
AP-Gに適用



●CT (丸鋼取手)
AP-Cに適用



※ステンレス製も
対応いたします。

●SA (幅出しスペーサー)





●SAA (幅出しスペーサー)



幅出しスペーサー取付例



●SA スペーサー



適用受枠

スペーサー	受枠型式	ページ
SA	AFK-11 (AP-T 用)	10-4,5
	AFK-15 (AP-T 用)	10-4,5
	SFK-11 (SP-T 用)	10-6
	SFK-21 (SP-T 用)	10-6
	AFK-9 (AP-C 用)	10-11
	AFK-16 (AP-G 用)	10-12
	AFK-26 (AP-G 用)	10-12

●SAA スペーサー



適用受枠

スペーサー	受枠型式	ページ
SAA	AFK-18 (AP-M 用)	10-8

取手について

①取手の数 別途仕様により蓋に取手を取付ける場合、取手の個数は各製品ページをご参照ください。

②取手付蓋の間隔

特にご指定のない場合は延べ蓋長さ 3m ~ 4m ごとに
1 枚取手付蓋とします。

(例 蓋長さ定尺 600mm の場合は 6 枚目)

③取手の寸法 (ST, AT)

