



構成部品表

No.	部品名	材質	表面処理
1	a 共 栓	SCS13 ステンレス鋼	—
	b 共 栓	CR クロロプレソゴム	—
	c 吊金具	SCS13 ステンレス鋼	—
2	金具枠	SCS13 ステンレス鋼	—
3	ツマミ	SUS304 ステンレス	—
4	a リング	SUS304 ステンレス	—
	b 鎖	SUS304 ステンレス	—
5	ヒートン	C2700W 黄銅	ニッケル-クロムめっき

- 部品番号 1、4 は取り外せません。
- ヒートンは主要材質とします。

寸法表 (mm)

製品符号	ネジ基準径 d	金 具 枠				共 栓 D2
		D1	D3	H	L	
SNA-R (SU) 40	47,803	40	70,5	42	15	54,5
SNA-R (SU) 50	59,614	51	85,5	49	17	67,0
SNA-R (SU) 65	75,184	67	109,5	56	19	87,0
SNA-R (SU) 80	87,884	80	128,5	59	21	102,0
SNA-R (SU) 100	113,030	104	162,8	68	25	132,8

- JCW-204 相当品。
- ゴム製共栓付(呼び径40の場合はシングル共栓)。
- 流出口は管用平行ねじ。
- ヒートン下穴径 φ7,5 (ドリル径)

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 / 1 名称	DKC 排水用共栓	
					菅原	吉田	若山			非防水用・ゴム栓 SNA-R (SU) 共通図
					平成 年 月 日			1 / 1 三角法 図番	T-E3-00206	
親番				第一機材株式会社						
図歴										