



構成部品表

No.	部品名	材質	表面処理
1	本体	FC150 鑄鉄	エポキシ粉体塗装
2	共栓	SCS13 ステンレス鋼	
3	金具枠	SCS13 ステンレス鋼	
4	バスケット	SUS304 ステンレス	
5	埋込金具	SCS13 ステンレス鋼	
6	パッキン	CR クロロブレンゾム	
7	パッキン	CR クロロブレンゾム	
8	締付ナット	SCS13 ステンレス鋼	
9	パッキン	CR クロロブレンゾム	
10	ワッシャ	ポリエチレン	
11	スリップワッシャ	ポリエチレン	

寸法表 (mm)

製品符号	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	WGT, kg
T14-BB(SU) 40	40	88	107	140	117	12	166	2.9
T14-BB(SU) 50	50	101	120	160	130	12	191	4.4

- JCW-202規格品。
- 流出口は差込式接続法。
- 共栓はその構造上、完全に水漏れを防ぐことはできません。
- 排水管は硬質塩ビ管、または配管用炭素鋼管の使用が可能です。

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 / 2 名称	DKC コンクリート製流し用トラップ T14-BB(SU) 共通図
				菅原	吉田	若山			
親番				第一機材株式会社				三角法 図番	T-E3-00205
図歴									