



寸法表

型式	寸法	ねじ径 d	D1	D2	D3	H1				質量 kg
VJ	75	Rc3	106	220	210	100	120	150	200	14.5
	100	Rc4	132	240	240					19.5

打込金具明細書

ドレイン寸法	部品名	スラブ厚 H1			
		100	120	150	200
75	スペーサー VU	-	VU4-40	VU4-70	VU4-120
	固定ボルト K1	K1-120	K1-160		K1-280
	養生カバー K5	K5-50			
	固定座 K1	K1-4			
100	スペーサー VU	-	VU5-40	VU5-70	VU5-120
	固定ボルト K1	K1-120	K1-160		K1-280
	養生カバー K5	K5-65			
	固定座 K1	K1-6			

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
	養生カバー (K5)	SGHC	1		
	固定座 (K1)	SS400	1		電気亜鉛めっき
	固定ボルト (K1)		1		
9	接続管 (GPW-2)	SGP	1		L=150、白ガス管に樹脂系塗料塗装
8	ベントキャップ (VE)	FC200	1		溶融亜鉛めっき
7	スペーサー (VU)	硬質塩ビ管	1		
6	アンカー	SS400	2		樹脂系塗料塗装
5	皿小ねじ	SUS304	4		M8×16
4	六角ボルト		4		M8×25
3	カバー	FC150	1		樹脂系塗料塗装
2	防水層受台		1		
1	本体		1		

総重量	計算		
	実測		
親番			
訂正			
図歴			

製図	照査	承認	1/3	名称	DKC 通気管接続用継手 VJ
高虫	塩野	新出谷			
年月日			尺度	図番	R-E3-00155C
第一機材株式会社			三角法		