

# C型バンネ(社内記号C-N)

## 1.バンネ別途部品仕様(参考)

用途	バンネ側配管	付属品仕様
上水	塩ビライニング鋼管	青銅製ボール弁 プラグ付 管端コア付とする
給湯	銅管 SUS管	青銅製溶接型 ボール弁プラグ付 ステンレス鋳鋼製 ネジ込ボール弁プラグ付
ガス	ガス管	黄銅製ネジ込ガス用 ボール弁プラグ付
排水	ポリプロピレン 2層管	左図による 塩ビ製キャップ

## 2.バンネパターン表

サイズ	イ	ロ	ハ	ニ	ホ	へ
50A	研排	研排	研排	研排		
20A	上	上	上	上		
20A	給湯	給湯	予	予		
20A	予	ガス	ガス	予		
20A	ガス	予	予	予		

## 3.Cバンネ本体部品表

19	クサビ形パッキング	クロロプレン	20A
18	クサビ形パッキング	クロロプレン	50A
17	無孔蓋 20A	YBsC	ニッケルクロムメッキ
16	無孔蓋 50A	YBsC	ニッケルクロムメッキ
15	鋳鉄製押し輪 20A	FC	タールエポキシ塗装
14	鋳鉄製押し輪 50A	FC	タールエポキシ塗装
13	M8×35止メネジ	SUS304	M8ナット, ワッシャー付
12	六角穴付止メネジ	SS400	M10×65, 6本
11	フレーム	SEHC	t=1.6(ホソゲ鋼板)
10	耐火板(不燃1061)	ケイ素 ガラス	t=40, 300×700
9	アンカーボルト	SS400	M10×40
8	モルタル止メ調節枠	SUS304	t=2
7	ゴムパッキン	クロロプレン	一体成形 t=2
6	十字穴付キナベ小ネジ	SUS304	M5×12
5	十字穴付キ皿小ネジ	SUS304	M5×15
4	水返し中枠	SUS304	両面アール加工仕上
3	目地枠	SUS304	4×19 t=2
2	蓋	SUS304	片面アール加工仕上
1	本体	FC200	タールエポキシ塗装

項番	名称	材質	記事
縮尺	3:1	図番	W-E3-00004

第一機材株式会社

